

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-asi2201h-w-wi-fi-dahua-p-192454.html>



KONTROLER DOSTĘPU ASI2201H-W Wi-Fi DAHUA

Cena	883,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ASI2201H-W
Kod EAN	6923172501950

Opis produktu

Kontroler ASI2201H-W może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii ASR lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Wbudowana klawiatura:	Dotykowe przyciski sterujące
Praca autonomiczna:	
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wejściowe:	3
Linie wyjściowe:	3
Komunikacja:	RS-485 Wiegand LAN
Interfejs sieciowy:	100 Base-T
Domyślny login / hasło administratora:	- / 88888888
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A
Wybrane cechy:	Kolorowy wyświetlacz LCD : 2.4 ", 320 x 240 px, Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, PIN, dostęp zdalny - Dowolna kombinacja powyższych, Obsługa urządzeń wyposażonych w NFC, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Sterowanie zamkiem Złącze dodatkowego przycisku dzwonka Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi 30000 zaindeksowanych użytkowników

	6 grup dostępu Pamięć 30000 kart RFID Pamięć 30000 haseł 50 kont administratora Historia 150000 zdarzeń 128 harmonogramów czasowych 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu Ustawienia świąteczne Anti-passback Obsługa Wi-Fi Interfejs RS-485 Interfejs RS-232 Wejścia / wyjścia alarmowe : 2 / 1 Informacje głosowe Biała lista / Czarna lista Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy Programowanie zdalne z komputera Dostęp z telefonu komórkowego Aktualizacja oprogramowania przez port USB - Port USB 2.0 Aktualizacja oprogramowania przez sieć Wsparcie dla platform: SmartPSS-AC, DSS-Pro
Klasa szczelności:	IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS) + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Kolor:	Czarny + Srebrny
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	183 x 80 x 25 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata