

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-ds-k1t502dbwx-c-hikvision-p-105764.html>



## KONTROLER DOSTĘPU DS-K1T502DBWX-C Hikvision

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>1 318,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>DS-K1T502DBWX-C</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847103897</b>   |

### Opis produktu

Kontroler DS-K1T502DBWX-C może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. Ponadto wbudowana kamera umożliwia rejestrację zdjęć logujących się osób oraz transmisję obrazu kamery bezpośrednio do komputera zarządzającego systemem.

Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID Standard 13.56 MHz S50

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Obsługa kart:                          | 13.56 MHz S50                                                   |
| Zasięg odczytu kart:                   | max. 3 cm                                                       |
| Praca autonomiczna:                    | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Wbudowana klawiatura:                  | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Przycisk dzwonka:                      | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Współpraca z akumulatorem:             | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Wyjście sabotażowe:                    | <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| Linie wejściowe:                       | 2                                                               |
| Linie wyjściowe:                       | 1                                                               |
| Komunikacja:                           | RS-485,<br>Wiegand (tylko wyjście danych),<br>LAN,<br>Bluetooth |
| Interfejs sieciowy:                    | RJ-45 - 10/100 Base-T                                           |
| Domyślny adres IP:                     | Wbudowany moduł Wi-Fi<br>192.0.0.64                             |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -                                                       |
| Zasilanie:                             | 12 V ... 24 V DC                                                |
| Maksymalny pobór prądu:                | 1 A                                                             |
| Wybrane cechy:                         | Wbudowana kamera 2 Mpx, Kąt widzenia kamery 110 °               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Możliwość sterowania przejściem z poziomu aplikacji mobilnej Hik-Connect</p> <p>100000 zaindeksowanych użytkowników</p> <p>Czytnik kart pamięci micro SD</p> <p>Obsługa dwukierunkowego audio - Protokół SIP 2.0</p> <p>Buzzer</p> <p>Sygnalizacja LED</p> <p>Białe podświetlenie przycisków</p> <p>Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</p> <p>Wyjście NO/NC</p> |
| Temperatura pracy:             | -40 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa szczelności:             | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa odporności mechanicznej: | IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obudowa:                       | Metal + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor:                         | Srebrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                          | 0.65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                       | 177 x 81 x 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:             | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SAP Code:                      | 302918805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:                     | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |