

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-pr302-roger-p-89774.html>



KONTROLER DOSTĘPU PR302 ROGER

Cena	644,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	PR302
Kod EAN	5907608961953

Opis produktu

Kontroler PR302 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie umożliwia jednostronną lub dwustronną kontrolę przejścia. W przypadku kontroli dwustronnej do kontrolera należy dołączyć zewnętrzny czytnik dostępu serii PRT lub czytnik wyposażony w interfejs Wiegand.

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 12 cm
Wbudowana klawiatura:	
Praca autonomiczna:	
Obciążalność styków przekaźnika:	1.5 A / 30 V
Współpraca z akumulatorem:	
Linie wejściowe:	3 NO/NC
Linie wyjściowe:	3
Komunikacja:	RS-485 RACS (Roger)
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Wybrane cechy:	Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz (EM4100/4102) Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN) Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) / Wiegand 3 programowalne linie wejściowe NO/NC 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V Zabezpieczenia antysabotażowe : Tamper - NC 24V/50mA Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 4000 zaindeksowanych użytkowników

	250 grup dostępu 99 harmonogramów czasowych 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu Ustawienia świąteczne Anti-passback Podtrzymanie baterijne Historia 32000 zdarzeń Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja High Security) Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy Programowanie zdalne z komputera Aktualizacja oprogramowania przez port RS-485 Dołączone oprogramowanie (Windows XP/2003/Vista/7/8) Odległość pomiędzy kontrolerem a dodatkowym czytnikiem dostępu : 150 m Maksymalna odległość pomiędzy kontrolerem a komputerem : 1200 m
Klasa środowiskowa:	I
Temperatura pracy:	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP30
Wymiary:	105 x 105 x 31 mm
Waga:	0.17 kg
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata