

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-dostepu-pr312em-bk-g-roger-p-199277.html>



KONTROLER DOSTĘPU PR312EM-BK-G ROGER

Cena	848,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	PR312EM-BK-G
Kod EAN	5902887012365

Opis produktu

Zewnętrzny czytnik kart i breloków z wbudowanym kontrolerem Standard Unique 125 kHz

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 15 cm
Wbudowana klawiatura:	
Komunikacja:	RS-485 RACS (Roger) Możliwość dołączenia czytnika biometrycznego (opcja RFT1000)
Wybrane cechy trybu autonomicznego:	4000 zaindeksowanych użytkowników, Bufor 32000 zdarzeń, Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny)
Wybrane cechy:	Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, 99 harmonogramów czasowych, 250 grup dostępu, Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2, Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy, Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane), Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN), Funkcja dwóch użytkowników, tryb podwójnej identyfikacji i inne zaawansowane funkcje kontroli dostępu, Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB, Możliwość podziału systemu na podsystemy, Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), Sygnalizacja LED,

Zasilanie:	Sygnał dźwiękowy 10 ... 15 V DC
Średni pobór prądu:	50 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	152.5 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) 152.5 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata