

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kontroler-przejscia-acco-kp2-satel-p-195333.html>



KONTROLER PRZEJŚCIA ACCO-KP2 SATEL

Cena	586,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ACCO-KP2
Kod EAN	5905033331136

Opis produktu

Kontroler ACCO-KP2 przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu ACCO/ACCO NET. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.). Urządzenie wyposażone jest w wyjście przekaźnikowe mogące służyć do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. ACCO-KP2 wyposażony jest również w 2 wyjścia typu OC (np. do obsługi dwukierunkowych bramek i furt obrotowych). Dzięki dodatkowym wejściom i wyjściom moduł może współpracować z systemem alarmowym.

Urządzenie charakteryzują rozbudowane możliwości konfiguracji, m.in. w zakresie uprawnień użytkowników i harmonogramów czasowych dla każdego z nich. W nieulotnej pamięci mogą być zarejestrowane ponad 24 000 zdarzeń.

Kontroler ACCO-KP2 może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym.

Linie wejściowe:	12
Linie wyjściowe:	12
Tryby pracy:	Praca autonomiczna, Praca w systemie ACCO/ACCO NET
Obciążalność prądowa wyjść:	50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12)
Napięcie przełączane przez przekaźnik:	0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4) 250 V AC, 30 V DC
Obciążalność styków przekaźnika:	8 A
Komunikacja:	RS-485
Wybrane cechy:	5 programowalnych linii wejściowych NO/NC Dodatkowe wejścia dedykowane do podłączenia czytników, kontrolowania obecności czytników, podłączania obwodu sabotażowego wejście zasilania 2 programowalne niskoprądowe linie wyjściowe OC Dodatkowe wyjścia dedykowane do podłączania czytników Wyjście przekaźnikowe do sterowania zamkiem elektromagnetycznym, sterownikami bram lub innymi urządzeniami aktywującymi przejście 4 wyjścia zasilania 12 V/0.5 A Obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia, 1024 użytkowników Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Dallas iButton

	Historia 24 576 zdarzeń Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych Świąteczne schematy dostępu Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) Odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu Limitowanie wejść Zgodność z protokołem EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS Gniazdo micro USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania Własny zegar z podtrzymaniem baterijnym Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia Gniazdo zasilania APS - zasilacz SATEL (brak w zestawie)
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	110 mA (tryb czuwania)
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	480 mA (praca) 93 % ± 3 %
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	142 x 71 x 17 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata