

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/konwerter-sat-twin-inverto-home-pro-p-127026.html>

Konwerter SAT TWIN INVERTO HOME Pro.



Cena	64,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSAT32H
Kod EAN	5453002613337

Opis produktu

Konwerter SAT TWIN INVERTO HOME Pro.

Zaprojektowany specjalnie w celu zaspokojenia zapotrzebowania globalnego rynku DTH na konkurencyjne i chronione rozwiązanie 4G / LTE , LNB zapewnia zoptymalizowane możliwości odbioru przy użyciu najnowszej technologii chipseftu i falowodu dla odbioru sygnału satelitarne. Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jej dystrybucję do dwóch pojedynczych tunerów Set Top Box (lub 1 podwójnego tunera PVR). LNB obsługuje transmisje HD i UHD, zapewnia doskonałe osiągi radiowe, bardzo niskie zużycie energii i został zaprojektowany w celu złagodzenia zakłóceń pochodzących z transmisji 4G / LTE. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zaprojektowany tak, aby spełniał rygorystyczne wymagania, LNB to idealne rozwiązanie dla operatorów telewizji cyfrowej i odbioru telewizji satelitarnej na całym świecie.

Główne cechy:

- Niski poziom zakłóceń, DVB-S2 (HD i UHD)
- Niski poziom hałasu
- Niski pobór mocy
- High Cross Polarization Isolation
- Wysoka stabilność

Producent

Seria

Zakres częstotliwości wejściowej

Zakres częstotliwości wyjściowej

Częstotliwość LO niskiej częstotliwości

Częstotliwość LO wysokiej częstotliwości

Hałas

Dokładność częstotliwości LO przy 25 ° C

Przesunięcie temperatury LO

Faza szumu LO przy 10 kHz

Zysk konwersji

Zyskaj różnicę (w pełnym paśmie)

Odrzucenie obrazu

Intermodulacja 3. rzędu - ICP3

Punkt kompresji 1 dB (@ output)

Krzyżowa izolacja polaryzacyjna

Sygnał kontrolny Ca (V)

Sygnał sterujący Cb (H)

Sygnał sterujący Cc (przełączanie pasm)

Wyjście VSWR

W paśmie poziom pozorny

Obecne zużycie

Temperatura robocza

Impedancja wyjściowa

Inverto

HOME Pro

10,7 GHz ~ 12,75 GHz

950 MHz ~ 2150 MHz

9,75 GHz

10,6 GHz

0,3 dB typ. (0,7 dB maks.)

Maks. ± 500 kHz

Maks. ± 1,0 MHz

-80 dBc / Hz maks.

55 dB min.

± 4 dB

40 dB min.

10 dBm min.

0 dBm min.

22 dB typ.

11,0 V ~ 14,0 V

16,0 V ~ 20,0 V

22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V pp

2,5: 1

-60 dBm maks.

Maks. 120 mA @ 11 VDC ~ 20 VDC

-30 ° C ~ + 60 ° C

75 ?

Typ złącza wyjściowego
Stosunek F / D Dish
Waga

Typ F (żeński)
0.6
218g