

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ladowarka-do-akumulatorow-18650-xtar-mc1-p-120147.html>

## Ładowarka do akumulatorów 18650 XTAR MC1



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>18,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXB320</b>        |
| Kod EAN          | <b>6952918326489</b> |

### Opis produktu

#### Ładowarka do akumulatorów 18650 XTAR MC1

W niewielkiej obudowie ukryta jest w pełni profesjonalna procesorowa ładowarka z trzystopniowym procesem ładowania TC/CC/CV. Ładuje ogniwa Li-ion 3,6 / 3,7V o dowolnej pojemności w rozmiarach 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650.

Na czym polega metoda ładowania TC/CC/CV? Jest to trzystopniowy proces ładowania ogniw Li-ion zapewniający utrzymanie ogniw w dobrej kondycji poprzez ładowanie odpowiednim prądem na każdym etapie i zakończenie procesu ładowania we właściwym momencie.

Poszczególne etapy procesu TC/CC/CV to:

- Faza TC: ogniwa rozładowane poniżej 2,9V są `wybudzane` niższym prądem.
- Faza CC: po osiągnięciu 2,9V ogniwo ładowane jest stałym prądem 0,5A.
- Faza CV: gdy ogniwo jest już prawie naładowane ładowarka przełącza się na ładowanie malejącym prądem aż do osiągnięcia napięcia 4,2V na ogniwie. Po osiągnięciu 4,2V proces ładowania jest ukończony - akumulator jest w pełni naładowany.

Akumulatory o napięciu 4,1V lub wyższym są traktowane przez ładowarkę jako naładowane. Aby doładować taki akumulator do pełna należy włożyć go do ładowarki przed włączeniem jej do zasilania. Pozostawione w ładowarce naładowane akumulatory będą ulegały naturalnemu procesowi samorozładowania. Ładowanie zostanie wznowione gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 4,1V.

Ładowarka Xtar MC1 posiada funkcję reaktywacji ogniw głęboko rozładowanych i ogniw o napięciu 0V. Wiele ładowarek na rynku nie jest w stanie naładować takich akumulatorów. Tutaj z pomocą przychodzi ładowarka Xtar MC1, która w wielu przypadkach pozwala na `odratowanie` takich ogniw. Wystarczy włożyć głęboko rozładowany akumulator do ładowarki MC1, tak jak przy normalnym ładowaniu - ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę jego reaktywacji. Uwaga! Ogniwa rozładowane poniżej pewnego poziomu ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu i ich reaktywacja może być niemożliwa. Należy unikać zbyt głębokiego rozładowania akumulatorów Li-ion - może to doprowadzić do znacznego obniżenia ich trwałości i pojemności lub doprowadzić do ich całkowitej niesprawności.

Ładowarki od innych producentów mogą znacząco podnosić temperaturę ładowanych ogniw podczas ładowania. Zbytne nagrzewanie się ogniw może powodować ich szybsze zużycie. Projektując ładowarkę MC1, firma Xtar poszła o krok dalej od konkurencji, rozwiązując ten problem w prosty sposób: zastosowano zasilanie z zewnętrznego zasilacza. Dzięki temu temperatura ładowanego w MC1 akumulatora wzrośnie najwyżej o 15 stopni.

W komplecie z ładowarką Xtar MC1 otrzymujemy kabel micro USB oraz pokrowiec zabezpieczający ładowarkę na czas transportu. Do zestawu nie jest dołączony zasilacz. Do zasilenia ładowarki wystarczy dowolna ładowarka z kablem micro USB, np. od telefonu, lub gniazdem USB lub komputer z wolnym portem USB. Zalecana minimalna moc ładowarki to 0,5A (500mA).

obsługiwane typy akumulatorów

akumulatory Li-ion 3,6 - 3,7V, zabezpieczone i niezabezpieczone

obsługiwane rozmiary akumulatorów

10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650, 18700, 22650, 25500, 26650

---

maksymalna długość akumulatora  
napięcie wejściowe i prąd wejściowy  
gniazdo zasilania  
zasilacz w komplecie  
zalecany zasilacz  
metoda ładowania  
prąd ładowania w fazie CC  
dodatkowe funkcje  
wymiary  
waga

70mm  
5V 500mA  
micro USB  
NIE  
minimum 5V 0,5A, rekomendowany 5V 0,75A  
sterowana procesorowo TC/CC/CV  
500mA  $\pm$ 50mA  
reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V  
92 x 22 x 26mm  
20g