

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/lampa-scienna-solarna-regulowana-ltc-108-led-smd-300lm-ip65-czujnik-ruchu-akumulator-2400mah-p-122920.html>



Lampa ścienna solarna regulowana LTC, 108 LED smd 300lm, IP65, czujnik ruchu, akumulator 2400mAh

Cena	87,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXLL155
Kod EAN	5902270775969

Opis produktu

LAMPA ŚCIENNA SOLARNA REGULOWANA LTC, 108 LED SMD 300LM, IP65, CZUJNIK RUCHU, AKUMULATOR 2400MAH

WYSOKA JAKOŚĆ LTC

Seria lamp solarnych LTC to produkty łączące w sobie staranność wykonania i wysoką jakość użytych materiałów. Komponenty elektroniczne zastosowane w lampach cechują się trwałością i żywotnością umożliwiającą bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez długi czas. Produkty LTC przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającemu klientowi.

TRZY STREFY ŚWIETLNE

Lampa składa się z trzech modułów diodowych, które można ustawić pod różnym kątem. Taka konfiguracja umożliwia oświetlenie dużego obszaru dookoła lampy. Szeroki kąt wiązki światła w połączeniu z trzema trybami pracy pozwala dostosować produkt do potrzeb użytkownika.

CZUJNIK RUCHU I ZMIERZCHU

Wbudowane w urządzenie czujniki ruchu i zmierzchu zapewniają, że lampa zaświeci wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne. Połączenie czujników pozwala na pracę lampy wyłącznie po zmroku, pod warunkiem wykrycia ruchu. Ta funkcjonalność czyni urządzenie bardzo oszczędnym, lampa nie marnuje cennej energii.

ZASADA DZIAŁANIA

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta. Panel słoneczny zbiera energię słoneczną w ciągu pogodnego dnia i magazynuje ją we wbudowanym akumulatorze. Gdy Słońce zajdzie, lampa wykorzystuje wcześniej zgromadzoną energię do zasilania diod i oświetlenia, np. drogi do domu.

Typ diod	3 x COB
Moc	20 W
Strumień świetlny	2000 lm
Czujnik ruchu	120 stopni, 3-5m
Tryby pracy	3
Obszar i kąt oświetlania	30 m2, 270 stopni
Wbudowany akumulator	Li-Ion 2400 mAh
Zasilanie	Panel słoneczny 5.5 V/ 2W
Czas pracy	3-10 godzin, tryb auto do 500 aktywacji
Czas ładowania	około 8 godzin Czas ładowania i pracy jest zależny od poziomu nasłonecznienia panelu słonecznego.
Materiał	ABS
Wymiary	300 x 105 x 48 mm
Wodoodporność	IP65

