

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/laserowe-zrodlo-swiatla-sp-osm32mini-1310-1550nbspm-spacetronek-p-105908.html>



LASEROWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SP-OSM32/MINI 1310 / 1550 nm Spacetronek

Cena	408,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SP-OSM32/MINI
Kod EAN	5903031018523

Opis produktu

Laserowe źródło światła SP-OSM32/MINI pozwala wygenerować testową wiązkę światła o długości fali 1310 nm / 1550 nm. Dzięki temu przy użyciu dowolnego miernika mocy optycznej można szybko i z dużą dokładnością ocenić stan światłowodów oraz ich połączeń w testowanej instalacji.

Źródło może świecić w trybie ciągłym (CW) lub przerywanym o częstotliwości 270 Hz / 1 kHz / 2 kHz. Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST.

UWAGA! Podczas korzystania z urządzenia należy unikać kierowania wiązki lasera w kierunku skóry i oczu.

Długość fali optycznej:	1310 / 1550 nm
Moc na wyjściu optycznym:	≥ -7 dBm
Typ złącza:	Ferrula 2.5 mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wybrane cechy:	Dobra stabilność mocy wyjściowej Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Automatyczne wyłączenie Wskaźnik naładowania baterii Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów W komplecie znajdują się adaptery SC / FC / ST Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi Małe gabaryty W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	3 x 1.5 V - Bateria typ LR3 (AAA) (brak w zestawie)
Waga:	0.13 kg - Bez baterii
Wymiary:	132 x 65 x 29 mm
Producent / Marka:	Spacetronek
Gwarancja:	2 lata

