

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/laserowy-tester-swiatlowodow-bml-209-10-650nm-10m-8-10km-tribrer-p-106607.html>



## LASEROWY TESTER ŚWIATŁOWODÓW BML-209-10 650 nm > 10 mW 8 ... 10 km TriBrer

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>80,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>BML-209-10</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887078453</b> |

### Opis produktu

Laserowy tester światłowodów BML-209-10 służy do optycznej lokalizacji uszkodzeń włókien światłowodowych (Visual Fault Locator - VFL) i pozwala szybko oraz dokładnie zlokalizować miejsce przerwania, bądź złamania światłowodu. Urządzenie generuje światło widzialne o długości fali 650nm. Zastosowany laser o mocy 10 mW pozwala sprawdzić odcinek światłowodu o maksymalnej długości 10 km. Ponadto urządzenie ma możliwość pracy zarówno w trybie ciągłym, jak i pulsacyjnym.

Dobór parametrów technicznych urządzenia w połączeniu z niewielkimi gabarytami sprawiają, że lokalizator optyczny BML-209-10 jest doskonałym wyborem dla każdego instalatora systemów światłowodowych. Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST.

**UWAGA!** Podczas korzystania z urządzenia należy unikać kierowania wiązki lasera w kierunku skóry i oczu.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość fali optycznej:   | 650 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moc na wyjściu optycznym: | > 10 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg działania:         | 8 ... 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ złącza:               | Uniwersalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zastosowanie:             | Wizualna lokalizacja uszkodzeń światłowodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb pracy:               | ciągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:            | <p>światło pulsujące (częstotliwość pulsacji: 2 Hz)</p> <p>Uniwersalne złącze umożliwia podłączenie wszystkich złączy optycznych standardu 2.5 mm, np. SC/FC/ST</p> <p>Uniwersalne złącze pozwala testować dowolną instalację światłowodową</p> <p>Urządzenie współpracuje zarówno ze światłowodami jednomodowymi, jak i wielomodowymi</p> <p>Wskaźnik niskiego poziomu baterii</p> <p>Czas pracy na baterii : ≤ 60 h</p> <p>Wodoodporna, solidna konstrukcja</p> <p>Wbudowana osłona chroni nieużywane gniazdo przed kurzem</p> |
| Materiał:                 | Małe gabaryty<br>Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie:                | 2 x 1.5 V - Bateria typ LR6 (AA) (brak w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                     | 0.048 kg - Bez baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Wymiary:           | Ø 30 x 180 mm |
| Producent / Marka: | TriBrer       |
| Gwarancja:         | 2 lata        |