

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/latarka-reczna-ltc-1-led-xpe-500lm-5w-aku1200mah-ip65-microusb-p-128238.html>



Latarka ręczna LTC 1-LED XPE 500lm 5W, aku.1200mAh, IP65, MicroUSB

Cena	28,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXLL255
Kod EAN	5902270782646

Opis produktu

Latarka ręczna LTC 1-LED XPE 500lm 5W, aku.1200mAh, IP65, MicroUSB

WYSOKA JAKOŚĆ LTC

Latarki ręczne LTC to produkty łączące w sobie staranność wykonania i wysoką jakość użytych materiałów. Komponenty elektroniczne zastosowane w latarkach cechują się trwałością i żywotnością umożliwiającą bezproblemowe korzystanie z urządzenia przez długi czas. Produkty LTC przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającemu klientowi.

REGULOWANY STATYW

Wbudowany w latarkę statyw pozwala na wygodne i dowolne ustawienie latarki tak, aby świeciła dokładnie w taki punkt, jakiego wymaga użytkownik. Ułatwia to w zdecydowany sposób oświetlenie trudno dostępnych przestrzeni, gdzie do wykonania pracy potrzeba obydwu rąk.

ZASILANIE AKUMULATOROWE

Zasilanie akumulatorowe pozwala zapomnieć o ciągłym kupowaniu i wymienianiu jednorazowych baterii. Wbudowane ogniwo umożliwi nieprzerwane korzystanie z latarki przez wiele godzin. W przypadku rozładowania baterii latarkę wystarczy podłączyć do adaptera sieciowego przy pomocy kabla USB dołączonego do zestawu.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA

Urządzenie wskazuje aktualny stan naładowania akumulatora (co 25% naładowania/rozładowania maksymalnej pojemności), dzięki czemu już nie złapie Cię niespodzianka braku naładowanych baterii w urządzeniu – wystarczy włączyć latarkę lub podłączyć ją do zasilania i już znasz jej aktualny poziom naładowania.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Stopień ochrony IP65 zapewnia latarce wysoką odporność na uderzenia, jak i szczelność, umożliwiając użycie jej nawet w trudnych warunkach pogodowych, np. ulewie.

Typ diod	XPE+COB
Moc	5W
Strumień świetlny	500 lm
Zasięg	Do 500 metrów
Wbudowany akumulator	Li-Ion 1200mAh
Czas pracy	3-8 godzin
Czas ładowania	Około 3 godziny (MicroUSB)
Wskaźnik naładowania	Tak
Tryby świecenia	4
Materiał	ABS
Wodoodporność	IP65
Wymiary urządzenia	195 x 90 x 90 mm
Wymiary opakowania	205x105x90mm

Waga brutto
Waga netto

330g
275g