

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/listwa-przeciwprzepięciowa-arcon-m9-9g-3m-czana-p-189474.html>

## Listwa przeciwprzepięciowa ARcon M9 9g 3m czana



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>87,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXM93C</b>        |
| Kod EAN          | <b>5904722197909</b> |

### Opis produktu

## Listwa przeciwprzepięciowa ARcon M9 9g 3m czana

#### LISTWA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA M9 PODSTAWOWE CECHY:

- > Producent ARMAC
- > 9 gniazd z uziemieniem
- > System przeciwprzepięciowy
- > Warystor zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym
- > Szybki bezpiecznik automatyczny
- > Przesłony ochronne gniazd sieciowych
- > Kolor obudowy: czarny
- > Długość przewodu: 3m
- > Mocowanie do podłoża

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe Un                      | ~250V                                                            |
| Częstotliwość                               | 50 Hz                                                            |
| Prąd znamionowy / Maksymalne obciążenie ?In | 10A (2500W)                                                      |
| Absorpcja energii (sumaryczna)              | 196J                                                             |
| Prąd upływu                                 | 0,5mA                                                            |
| Czas reakcji                                |                                                                  |
| Maksymalny prąd wyładowczy I <sub>max</sub> | 6kA – 8/20 μs                                                    |
| Napięcie trwałej pracy U <sub>c</sub>       | 250V 50Hz                                                        |
| Napięciowy poziom ochrony U <sub>p</sub>    | ?1,2kV                                                           |
| Napięcie próby U <sub>oc</sub>              | 4kV                                                              |
| Zabezpieczane linie                         | L-N                                                              |
| Bezpieczniki                                | bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej<br>10A/250V |
| System ochrony przeciwporażeniowej          | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym            |
| Ilość gniazd                                | 9                                                                |
| Wyłącznik                                   | podświetlany, dwubiegunowy                                       |
| Obudowa                                     | tworzywo sztuczne, samogasnące                                   |
| Kolor obudowy                               | czarny                                                           |
| Długości przewodów                          | 3m                                                               |
| Wymiary (mm) dł.xszer.xwys.                 | 550x60x50                                                        |
| Waga netto (g) bez przewodu                 | 446                                                              |
| Warunki pracy                               | wewnątrz                                                         |