

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/listwa-zasilajaca-acar-p7-5-2-gniazda-p-172711.html>



## LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-P7 (5 + 2 GNIAZDA)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>89,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ACAR-P7</b>       |
| Kod EAN          | <b>5904743180010</b> |

### Opis produktu

Urządzenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia komputera, telewizora, radioodbiornika przed wpływem przepięć występujących w sieci energetycznej. Urządzenie wyposażone jest w podświetlany dwutorowy wyłącznik, informujący o obecności napięcia w gniazdach sieciowych. Zabezpieczenie poprzez bezpiecznik (automatyczny) na obu torach prądowych. Prąd znamionowy obciążenia 10A.

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe:                             | 230 V AC / 50 Hz                                                                   |
| Całkowity maksymalny prąd:                       | 10 A                                                                               |
| Maksymalne łączne obciążenie:                    | 2300 W                                                                             |
| Czas reakcji:                                    |                                                                                    |
| Liczba gniazd sieciowych:                        | 5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V<br>2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V |
| Bezpiecznik automatyczny zwłoczny:               | 10 A / 250 V                                                                       |
| Prąd upływu:                                     |                                                                                    |
| Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego: | 250 V / 50 Hz                                                                      |
| Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego:     | $\leq 1.3$ kV (L/N)                                                                |
| Nominalny prąd wyładowczy:                       | 2 kA (L/N) - (8/20 $\mu$ s)                                                        |
| Wyłącznik:                                       | dwutorowy, podświetlany                                                            |
| Maksymalny prąd wyładowczy:                      | 6.5 kA (L/N) - (8/20 $\mu$ s)                                                      |
| Długość kabla:                                   | 1.45 m                                                                             |
| Obudowa:                                         | Z tworzywa sztucznego samogasnącego                                                |
| Wymiary:                                         | 370 x 65 x 44 mm                                                                   |
| Waga:                                            | 0.44 kg                                                                            |
| Gwarancja:                                       | 2 lata                                                                             |