

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ltc-modul-sterowania-bramami-wifi-tuya-230v-p-129709.html>

LTC MODUŁ STEROWANIA BRAMAMI WIFI TUYA 230V



Cena	66,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SMART02
Kod EAN	5902270784657

Opis produktu

LTC MODUŁ STEROWANIA BRAMAMI WIFI TUYA 230V

WYSOKIEJ JAKOŚCI STEROWNIK WIFI DO OTWIERANIA FURTEK, BRAM GARAŻOWYCH I WJAZDOWYCH.

Prezentowany sterownik pozwala na integrację z dowolnym napędem bramowym oraz furtką i umożliwia zdalną kontrolę bramy poprzez aplikację mobilną TUYA lub SmarLife. Urządzenie przystosowane jest do montażu bezpośrednio oko sterownika w napędzie bramy lub pod domofonem. Podłączając sygnały z wyłączników krańcowych pod wejścia sterownika otrzymujemy informację o otwarciu i zamknięciu bramy / furtki.

DLACZEGO TEN STEROWNIK ?

- STEROWNIE Z KAŻDEGO MEJSCA NA ŚWIECIE
- KOMPATYBILNY Z RÓŻNYMI APLIKACJAMI
- WYSOKA JAKOŚĆ
- POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
- NIEWIELKI ROZMIAR
- HISTORIA ZDARZEŃ - OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA
- POWIADOMIENIA O STANIE URZĄDZENIA
- STEROWANIE GŁOSOWE Amazon Alexa i Google Assistant
- NIE JEST WYMAGANA BRAMKA, WYSTARCZY DOMOWY ROUTER

WSPARCIE TUYA, SmartLife, Google Home

Sterownik łatwo parujemy z domowym WiFi przy pomocy darmowych aplikacji SmartLife lub Tuya dla Android lub iOS. Sterownik pozwala na obsługę zaawansowanych automatyzacji z innymi produktami w aplikacji TUYA, SmartLife, Google Home itp.

SZYBKOŚĆ KONFIGURACJI

Podłączenie urządzenia do pracy zajmuje tylko kilka chwil. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków opisanych poniżej.

1. Podłącz gniazdko do prądu.
2. Podłącz kabel sygnałowy który odpowiada za otwierania i zamykanie dowolnej bramy lub furtki.
3. Opcjonalnie można podłączyć czujnik który będzie sygnalizował status bramy, czy brama jest w pozycji zamkniętej lub otwartej.
4. Pobierz darmową aplikację TUYA lub SmartLife na swój telefon, tablet lub komputer.
5. Stwórz darmowe konto w zainstalowanej aplikacji.
6. Otwórz aplikację i kliknij "+" aby dodać nowe urządzenie którym chcesz sterować. Pamiętaj że będziesz musiał podać dane dostępowe do sieci WiFi z którą połączysz gniazdko aby zawsze miało dostęp do Internetu, a Ty będziesz mógł nim sterować z każdego miejsca na świecie, w dowolnym momencie.
7. Zakończyć instalację gniazdka - możesz już korzystać z urządzenia

CAŁA RODZINA Z DOSTĘPEM DO APLIKACJI

Po podłączeniu urządzenia do punktu wifi oraz dodaniu go do Smart Life, Tuya lub innej aplikacji, możemy nim sterować z każdego miejsca na ziemi gdzie mamy dostęp do Internetu. Produkt może być przypisany w aplikacji do wielu użytkowników przez co kontrolę nad urządzeniem mogą sprawować wszyscy domownicy.

STEROWANIE GŁOSEM

Sterownik współpracuje z Google Assistant (Google Home) oraz Amazon Alexa(Echo).

- Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może cieszyć się prostotą kontroli urządzenia poprzez najbardziej znanych i rozpowszechnionych asystentów głosowych.
- Do włączenia i kontroli urządzenia wystarczy prosta komenda głosowa, na przykład "otwórz bramę wjazdową"
- Uniwersalność płynąca z integracji z asystentem głosowym pozwala na dołączenie tego gniazdka do istniejących już w domu urządzeń inteligentnych bez obaw, że nie będą ze sobą kompatybilne.

MONTAŻ

Zdjęcie przedstawia montaż sterownika w centrali do sterowania bramą renomowanej firmy CAME, model centrali: ZL65

S1 - Kabel sygnałowy do gniazd 2 i 7 w kostce (kolejność bez znaczenia)

S2 - Kabel sygnałowy do gniazd 2 i 7 w kostce (kolejność bez znaczenia)

L - Kabel niebieski (neutralny)

N - Kabel brązowy (faza)

W sterowniku od bramy garażowej kable sygnałowe podłączamy tam gdzie są kable do przycisku którym otwieramy lub zamykamy bramę garażową.

Napiecie zasilania	AC 100-240V 50/60Hz
Częstotliwość pracy	2.412GHz - 2.484GHz
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Protokół	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Zasięg pracy	
Klasa szczelności	IP20
Wymiary bez uchwytu	39,2 x 39,2 x 18 mm
Wymiary z uchwytem	39,2 x 43 x 22,3 mm