

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/media-konwerter-wielomodowy-om1-mm-komplet-txrx-p-69733.html>

## MEDIA KONWERTER WIELOMODOWY OM1-MM KOMPLET TXRX



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>112,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>OM1-MM</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887009143</b> |

### Opis produktu

Konwerter OM1-MM pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy wielomodowy

Urządzenie wyposażone w złącze SC zapewniające niezawodność połączeń Sygnał optyczny jest transmitowany i odbierany w II i III oknie transmisyjnym 1310/1550 nm

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj złącza optycznego:                   | SC / PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba włókien:                             | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasięg transmisji:                          | 2 km - Światłowod wielomodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługiwane standardy:                      | IEEE 802.3, IEEE 802.3u                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port LAN:                                   | 1 szt. (RJ-45. UTP/STP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szybkość transmisji:                        | 10/100 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość fali optycznej:                     | 1550 / 1310 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                              | Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych<br>Auto detekcja prędkości bitowej<br>Dwukierunkowa transmisja przez pojedyncze włókno światłowodowe<br>Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia<br>Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM<br>(Tx 1550nm / Rx 1310nm) |
| Zasilanie:                                  | 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                                       | 0.140 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                    | 120 x 72 x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

