

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/mi-light-odbior-nik-rgbw-24ghzwifi-do-pilotow-4-strefowych-funkcja-sciemniania-max12-a-1-kanal-max-6-a-p-187913.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Mi-Light odbiornik RGBW,
2.4GHz/WiFi, do pilotów
4-strefowych, funkcja ściemniania,
max.12 A, 1 kanał max. 6 A.

Cena	52,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXFUT038M
Kod EAN	6970602180872

Opis produktu

Mi-Light odbiornik RGBW, 2.4GHz/WiFi, do pilotów
4-strefowych, funkcja ściemniania, max.12 A, 1 kanał max.
6 A.

Odbiornik RGBW do taśm LED, w połączeniu z kompatybilnym pilotem umożliwia kontrolę nad charakterystyką pracy podłączonej taśmy.

Cechy urządzenia

- Kompatybilność z wieloma modelami pilotów
- Wsparcie dla asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant poprzez mostek 2.4 GHz (WL-Box1)
- Możliwość wyboru spośród 16 mln kolorów, wbudowana regulacja jasności i nasycenia barw
- Możliwość zasilania prądem stałym o napięciu 12 V lub 24 V
- Bezprzewodowy zasięg do 30 m
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Przekazywanie sygnału

Odbiorniki zostały wyposażone w funkcję rozsyłania sygnału przechwyconego z pilota zdalnego sterowania. Maksymalny zasięg tej funkcjonalności wynosi 30 m. Oznacza to, że użytkownik jest w stanie sterować wszystkimi odbiornikami jednocześnie, jeśli znajdują się w odległości nie większej niż 30 m od siebie. Odpowiednie rozmieszczenie odbiorników pozwala na teoretyczny nieograniczony zasięg kontroli zdalnej.

Synchronizacja trybów pracy

Dodatkową funkcją związaną z przekazywaniem sygnału jest synchronizacja trybu pracy. Funkcjonalność ta pozwala na dynamiczne synchronizowanie pracy kontrolerów znajdujących się w swoim zasięgu w przypadku, gdy zostały włączone oddzielnie lub o różnych porach. Dzięki temu użytkownik może sterować wieloma odbiornikami za pomocą jednego pilota w każdym momencie.

Producent
Marka
Model
Napięcie zasilania
Prąd wyjściowy

Mi-Light
MiBoxer
FUT038
DC 12 V ~ 24 V
6 A / kanał (max)

Łączny prąd wyjściowy	12 A (max)
Częstotliwość RF	2.4 GHz
Moc transmisji	6 dBm
Zasięg działania	30 m
Temperatura pracy	-20~60°C
Kolor	Biały
Wymiary	119 x 37.5 x 22 mm