

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-cegowy-uni-t-ut205a-p-202823.html>

Miernik cęgowy Uni-T UT205A+



Cena	210,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXUT205A+
Kod EAN	5902270792898

Opis produktu

Miernik cęgowy Uni-T UT205A+

Miernik cęgowy Uni-T UT205A+ to narzędzie, które sprostą wymaganiom specjalistów zajmujących się diagnostyką i naprawą instalacji elektrycznych. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe.

Funkcjonalny i efektywny

Uni-T UT205A+ oferuje szeroki zakres pomiarów, umożliwiając pracę z napięciem stałym i zmiennym do 1000 V oraz natężeniem prądu zmiennego do 1000 A. Dzięki temu miernik doskonale nadaje się do zadań, takich jak diagnostyka instalacji elektrycznych czy przegląd urządzeń przemysłowych.

Wygodne funkcje pomiarowe

Urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, co znacząco ułatwia obsługę i zwiększa precyzję pomiarów. Podświetlany ekran LCD zapewnia czytelność wyników w każdych warunkach oświetleniowych, a opcja zamrożenia ostatniego wskazania pozwala na łatwe zapisanie wyniku do dalszej analizy.

Niezawodne i wytrzymałe

Miernik cęgowy UT205A+ posiada solidną konstrukcję i jest zasilany dwoma bateriami AAA, co gwarantuje długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany baterii. Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje użytkownika o konieczności jej wymiany, a automatyczne wyłączenie oszczędza energię. Dodatkowo, w zestawie znajdują się przewody pomiarowe i etui, które ułatwiają transport i przechowywanie urządzenia.

Napięcie stałe DC	1000 V $\pm(0,7\%+3)$
Napięcie zmienne AC	1000 V $\pm(1\%+2)$
Natężenie prądu zmiennego AC	1000 A $\pm(1,5\%+5)$
Rezystancja	40 MOhm / 60 MOhm $\pm(1\%+2)$
Częstotliwość	10 Hz ~ 10 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Współczynnik wypełnienia	0,1% - 99,9%
Test diod	Tak
Sprawdzanie ciągłości obwodu	Tak
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	Tak
Podświetlany ekran LCD	Tak
Zamrożenie ostatniego wskazania	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Buzzer	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Maksymalny odczyt	4099
Rozstaw szczęk	45 mm
Impedancja wejściowa napięcia stałego	ok. 10 MOhm
Liczba pomiarów	3/s

Zasilanie

Wymiary produktu

Waga produktu

W zestawie

2x bateria AAA

420 x 290 x 280 mm

235 g

przewody pomiarowe, etui