



MIERNIK LABORATORYJNY UT-801 UNI-T

Cena	459,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-801
Kod EAN	5901436774587

Opis produktu

UT-801 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV \pm (0.5% + 2) @ 0.1 mV, 2 V \pm (0.5% + 2) @ 1 mV, 20 V \pm (0.5% + 2) @ 10 mV, 200 V \pm (0.5% + 2) @ 100 mV,
Pomiar napięcia AC:	1000 V \pm (0.8% + 3) @ 1 V 2 V \pm (0.8% + 3) @ 1 mV, 20 V \pm (1.0% + 4) @ 10 mV, 200 V \pm (1.0% + 4) @ 100 mV,
Pomiar prądu DC:	1000 V \pm (1.0% + 4) @ 1 V 200 μ A \pm (0.8% + 2) @ 0.1 μ A, 2 mA \pm (0.8% + 2) @ 0.001 mA, 20 mA \pm (0.8% + 2) @ 0.01 mA, 200 mA \pm (0.8% + 2) @ 0.1 mA,
Pomiar prądu AC:	10 A \pm (2.0% + 4) @ 0.01 A 2 mA \pm (1.0% + 3) @ 0.001 mA, 20 mA \pm (1.0% + 3) @ 0.01 mA, 200 mA \pm (1.0% + 3) @ 0.1 mA,
Pomiar rezystancji:	10 A \pm (2.5% + 5) @ 0.01 A 200 Ω \pm (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 1 Ω , 20 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 10 Ω , 200 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 100 Ω , 2 M Ω \pm (0.8% + 3) @ 1 k Ω ,
Pomiar pojemności:	20 M Ω \pm (1.2% + 5) @ 10 k Ω 20 nF \pm (4% + 3) @ 0.01 nF, 2 μ F \pm (4% + 3) @ 0.001 μ F, 200 μ F \pm (5% + 5) @ 0.1 μ F
Pomiar indukcyjności:	[redacted]
Pomiar częstotliwości:	2 kHz \pm (1.5% + 5) @ 1 Hz, 200 MHz \pm (1.5% + 5) @ 100 Hz
Pomiar temperatury:	-40 °C ... -20 °C \pm (8% + 5) @ 1 °C, -20 °C ... 0 °C \pm (1.2% + 4) @ 1 °C, 0 ... 100 °C \pm (1.2% + 3) @ 1 °C, 100 ... 1000 °C \pm (2.5% + 2) @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	[redacted]
hFE:	[redacted]



Test diody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	<input checked="" type="checkbox"/>
RS-232:	<input checked="" type="checkbox"/>
USB:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 6 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 (brak w zestawie), 9 V DC / 200 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.61 kg
Wymiary:	306 x 243 x 107 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata