

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-laboratoryjny-ut803-p-99691.html>

Miernik laboratoryjny UT803



Cena	622,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MIE0075
Kod EAN	5901436740933

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,3\%+2)$
Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,6\%+5)$
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm(0,5\%+3)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm(1\%+5)$
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,5\%+2)$
Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm(2\%+5)$
Częstotliwość: 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz $\pm(0,1\%+3)$
Temperatura: -40°C ~ 1000°C $\pm(1\%+3)$; -40 ~ 1832°F $\pm(1,5\%+50)$
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Test diod
Sprawdzanie tranzystorów

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiary AC+DC
Zapis wartości MAX/MIN
Zamrożenie ostatniego wskazania
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlenie ekranu LCD
Maksymalny odczyt: 6000

OGÓLNE

Porty: RS232C, USB
Bezpieczniki: 10 A
Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz lub 6x bateria 1,5 V (R14)
Rozmiar wyświetlacza: 28 x 128 mm
Wymiary: 105 x 240 x 310 mm
Waga: 2,4 kg
Akcesoria: Przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, krokodylki, gniazdo wielofunkcyjne, przewód USB, przewód RS232C, przewód sieciowy