

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-laboratoryjny-ut804-p-99692.html>

Miernik laboratoryjny UT804



Cena	1 204,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MIE0097
Kod EAN	5901436741145

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,025\%+5)$
Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,4\%+30)$
Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,1\%+15)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,7\%+15)$
Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,3\%+40)$
Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm(1\%+20)$
Częstotliwość: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz $\pm(0,01\%+8)$
Temperatura: -40 ~ 1000°C $\pm(1\%+30)$; -40 ~ 1832°F $\pm(1,5\%+50)$
Współczynnik wypełnienia: 100% $\pm(1\%+40)$
Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0-100% $\pm(1\%+50)$
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiary AC+DC
Analogowy bargraf
True RMS
Zapis wartości peak
Zapis wartości MAX/MIN
Funkcja pomiaru względnego
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis odczytów: maks. 9999 odczytów
Przywoływanie zapamiętanych odczytów
Przesyłanie danych
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlenie ekranu LCD
Wyświetlacz główny + dwa pomocnicze
Funkcja Setup
Maksymalny odczyt: 40000

CECHY OGÓLNE

Porty: USB, RS-232
Bezpiecznik: 10 A
Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz lub 6x bateria 1,5 V (R14)
Wyświetlacz: 128 x 28 mm
Waga: 2,2 kg
Wymiary: 310 x 240 x 105 mm
Akcesoria: Przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, krokodylki, krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, gniazdo do pomiaru kondensatorów, przewód USB, przewód RS232C, przewód sieciowy

