

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-przewodow-ms-6818-p-197970.html>



## MIERNIK PRZEWODÓW MS-6818

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 509,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MS-6818</b>       |
| Kod EAN          | <b>8435394777924</b> |

### Opis produktu

Miernik MS-6818 pozwala na identyfikację oraz śledzenie przewodów umieszczonych w ścianach lub zakopanych pod ziemią. Metoda działania miernika pozwala również na śledzenie położenia innych metalowych instalacji, jak np. rury wod-kan, elementy instalacji grzewczych (w tym podłogowych) i inne. Ponadto, miernik MS-6818 pozwala również wykrywać uszkodzenia i zwarcia przewodów elektrycznych.

Urządzenie umożliwia pracę zarówno w odłączonym obwodzie, jak i przy obecności napięcia sieciowego (AC oraz DC). W przypadku obecności napięcia sieciowego, zarówno nadajnik, jak i odbiornik wyświetlają na ekranach ostrzeżenie o pracy przy obwodzie pod napięciem. Nadajnik posiada też możliwość pomiaru napięcia w obwodzie w zakresie 12V ... 400V AC/DC. Maksymalny zasięg, z jakiego odbiornik jest w stanie zlokalizować przewód wynosi 2m, co pozwala również na określenie położenia instalacji znajdujących się dość głęboko pod powierzchnią ziemi.

Możliwe jest użycie większej ilości mierników MS-6818 równocześnie np. w celu ustalenia pomieszczeń zasilanych z różnych faz sieci elektrycznej. Nadajniki mają możliwość transmisji różniących się sygnałów, które są identyfikowane przez odbiornik. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik identyfikują te sygnały za pomocą liter: F, E, H, D, L, C, O, A.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnał wyjściowy:   | 125 kHz - Nadajnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pomiar napięcia AC: | 12 ... 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomiar napięcia DC: | 12 ... 400 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane funkcje:    | <p>Test ciągłości przewodu,<br/> Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu,<br/> 3 tryby pracy: jednobiegunowa, dwubiegunowa, pętla,<br/> Możliwość identyfikacji dowolnych metalowych elementów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych itp.,<br/> Wykrywanie przewodu w ścianie i pod ziemią na głębokości do 2m,<br/> Możliwość pracy pod napięciem sieciowym oraz w obwodzie bez napięcia,<br/> 8 kodów transmisyjnych ustawianych na nadajniku i rozróżnianych przez odbiornik,<br/> Wbudowany buzzer pozwala na obsługę urządzenia bez patrzenia na ekran</p> |
| Zasilanie:          | <p>Nadajnik :<br/> Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
|            | Odbiornik :<br>6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - W zestawie  |
| Waga:      | 0.37 kg - Nadajnik<br>0.27 kg - Odbiornik                   |
| Wymiary:   | 190 x 90 x 41 mm - Nadajnik<br>241 x 79 x 38 mm - Odbiornik |
| Gwarancja: | 2 lata                                                      |