

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-rezystancji-izolacji-uni-t-ut-502a-p-187253.html>

Miernik rezystancji izolacji UNI-T UT-502A.



Cena	542,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXUT502A
Kod EAN	5902270744477

Opis produktu

Miernik rezystancji izolacji UNI-T UT-502A.

Testery izolacji z serii UT500 służący do pomiaru rezystancji izolacji sprzętu elektrycznego i AGD.

Zasada działania i funkcje

Miernik wykonuje pomiar rezystancji izolacji między obwodami elektrycznymi lub między obwodami a uziemieniem. Seria UT500 może mierzyć rezystancję izolacji, napięcie AC, niską rezystancję, PI (wskaźnik polaryzacji) i DAR (absorpcja dielektryczna). Są to podstawowe narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa i dokładnej pracy transformatorów, generatorów, silników wysokiego napięcia, kondensatorów mocy, kabli zasilających, ograniczników i innego sprzętu elektrycznego.

Zastosowanie

Służy do pomiaru rezystancji izolacji materiałów izolacyjnych i różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, takich jak transformatory, maszyny elektryczne, kable, przełączniki, urządzenia elektryczne AGD. Idealne narzędzie do konserwacji, testowania i inspekcji elektrycznych.

Marka
Model
Rezystancja izolacji

UNI-T
UT502A
Dla napięcia 500 V:
- 0 MOhm~99.9 MOhm +/- (3%+5)
- 100 MOhm~5 GOhm +/- (3%+5)
Dla napięcia 1000 V:
- 0 MOhm~99.9 MOhm +/- (3%+5)
- 100 MOhm~5 GOhm +/- (3%+5)
Dla napięcia 2500 V:
- 0 MOhm~99.9 MOhm +/- (3%+5)
- 100 MOhm~9.9 GOhm +/- (3%+5)
- 10 GOhm~20 GOhm +/- (10%+5)

Prąd zwarcia
Małe rezystancje
Napięcie prądu zmiennego AC
Zakres wyświetlacza
DAR
PI
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Ostrzeżenie o wysokim napięciu
Podświetlany wyświetlacz LCD
Buzzer
Wyświetlacz pomocniczy

0.01 Ohm~200 Ohm (około 5.0 V/>200 mA) +/- (2%+3)
30 V~600 V
2000
60s/15s i 60s/30s
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Test rezystancji wewnętrznej 10 MOhm

Standard IEC 61557

Zasilanie

Wymiary wyświetlacza

Kolor

Wymiary urządzenia

Waga

Standardowe akcesoria

Tak

61557-1:2007: 61557-2:2007: 61557-4:2007

6 x Bateria LR6 1.5 V (AA)

70.6 mm x 34 mm

Czerwono-szary

150 mm x 100 mm x 71 mm

500 g

Baterie, przewody pomiarowe, zaciski krokodylkowe, sondy pomiarowe