

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-rezystancji-izolacji-ut-511-uni-t-p-196902.html>



## MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI UT-511 UNI-T

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>809,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>UT-511</b>        |
| Kod EAN          | <b>5901436741152</b> |

### Opis produktu

Miernik UT-511 jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru rezystancji izolacji w zakresie od 0.1MΩ do 10GΩ

Uwaga! Do prawidłowego pomiaru wartości rezystancji izolacji wymagane jest użycie wysokiego napięcia. W czasie wykonywania pomiaru należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń znajdujących się w instrukcji urządzenia

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomiar rezystancji:                       | Napięcie probiercze 100 V : 0.1 MΩ ... 500 MΩ<br>Napięcie probiercze 250 V : 0.5 MΩ ... 1.99 GΩ<br>Napięcie probiercze 500 V : 1 MΩ ... 3.99 GΩ<br>Napięcie probiercze 1000 V : 2 MΩ ... 10 GΩ                                                                                                                                                                                     |
| Dokładność pomiaru:                       | 100 kΩ ... 100 MΩ ± (3% + 5)<br>> 100 MΩ ± (5% + 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie otwartego obwodu:                | Napięcie probiercze + 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Natężenie prądu testującego:              | 1 mA ... 1.2 mA @ 100 kΩ / 100 V<br>1 mA ... 1.2 mA @ 250 kΩ / 250 V<br>1 mA ... 1.2 mA @ 500 kΩ / 500 V<br>1 mA ... 1.2 mA @ 1 MΩ / 1000 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| Natężenie prądu zwarcia:                  | ~ 2 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pomiar napięcia AC:                       | 30 V ... 750 V ± (2% + 3) @ 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pomiar napięcia DC:                       | 30 V ... 1000 V ± (2% + 3) @ 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS-232:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                            | Bargraf,<br>Możliwość wykonania pomiaru porównawczego,<br>Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru,<br>Pomiar indeksu polaryzacji (PI),<br>Maksymalny czas trwania pomiaru: 30 min,<br>Zapis do 18 wyników pomiarów w pamięci urządzenia,<br>Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,<br>Alarm niskiego poziomu baterii,<br>Estetyczne i solidne wykonanie |

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pracy:                          | 0 °C ... 40 °C                                                                               |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ≤ 85 % (bez kondensacji)                                                                     |
| Zasilanie:                                  | 8 x Bateria 1.5V, typ R14/LR14 - w zestawie,<br>15 V DC / 600 mA (brak zasilacza w zestawie) |
| Waga:                                       | 0.92 kg                                                                                      |
| Wymiary:                                    | 202 x 155 x 91 mm                                                                            |
| Producent / Marka:                          | UNI-T                                                                                        |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                       |