

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-satelitarny-lcd-satlink-6908-dvb-s-p-118587.html>



Miernik satelitarny LCD Satlink 6908 DVB-S.

Cena	340,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWS6908
Kod EAN	5902270715668

Opis produktu

Miernik satelitarny LCD Satlink 6908 DVB-S.

Miernik do pomiaru sygnału satelitarnego z wbudowanym kolorowym ekranem 3,5" oraz funkcją podglądu kanałów.

Nowy, lepszy model

Miernik posiada unikalny system auto-kalibracji przez co zawsze podaje prawidłowe parametry sygnału. W odróżnieniu od modelu WS-6906 ten urządzenie posiada polskie menu oraz nowe oprogramowanie, które m.in umożliwia włączenie opcji jakości, BER i innych pomiarów sygnału na cały wyświetlacz miernika, dokładnie widać to ściągnąjąc instrukcje obsługi. Dodatkowo nowy model posiada większy akumulator.

Funkcje miernika

- pomiar sygnałów DVB-S
- wyświetlacz 3,5" TFT LCD
- pomiar sygnału w C/N, S/N, BER
- polskie menu
- dźwiękowe powiadomienie o sygnale
- funkcja przeszukiwania satelity
- funkcja przeszukiwania wybranego transpondera
- funkcja przeszukiwania NIT oraz PID
- podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD
- sterowanie obrotnikami DiSEqC
- blindscan
- sygnalizacja dźwiękowa
- wbudowany wentylator
- ładowarka samochodowa w komplecie
- wyjście / wejście Audio Video
- obsługa sygnału DiSEqC oraz 22kHz

Obsługa systemu DVB-S
Poziom sygnału wejściowego
Zakres częstotliwości wejściowej
Wbudowany monitor
Zasilanie konwertera
Przełączanie między pasmami
DiSEqC
Modulacja
Symbol Rate

Tak
- 65 - 25 dBm
950 - 2150 MHz
Tak, 3.5" LCD
13 / 18 V, max 400 mA
0 / 22 kHz
1.0, 1.1
QPSK
2 - 45 Mbps

Obsługa SCPC i MCPC

Inwersja widma w demodulatorze

Procesor

Pamięć

Pamięć FLASH

Pamięć EEPROM

Dekoder video

Przepustowość dekodera

Rozdzielczość

Format video

MPEG Audio

Zasilanie

Zasilacz

Złącza A/V

Pojemność akumulatora

Wymiary

Waga

Tak

Konwersja automatyczna

32 bit (200 MHz)

SDRAM 16 MB

2 MB

8 Kb

MPEG 2

Do 15 Mb/s

720 x 576, 720 x 480

PAL / NTSC / SECAM

MPEG 1 warstwa 1 i 2, mono

Akumulator Li-Ion 1950 mAh

14.5V / 1A (w komplecie)

Mini Jack

3000 mAh

95 x 155 x 45 mm

480 g