

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-120c-uni-t-p-196778.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-120C UNI-T

Cena	134,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-120C
Kod EAN	5901436774570

Opis produktu

UT-120C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod

Produkt posiada bardzo małe gabaryty Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych

Pomiar napięcia DC:	$400\text{ mV} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.8\% + 1) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.8\% + 1) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.8\% + 1) @ 100\text{ mV}$, $600\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$4\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 100\text{ mV}$, $600\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (1.2\% + 5) @ 0.01\text{ mA}$, $400\text{ mA} \pm (1.2\% + 5) @ 0.1\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (1.5\% + 5) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4\text{ mA} \pm (1.5\% + 5) @ 0.001\text{ mA}$, $40\text{ mA} \pm (2\% + 5) @ 0.01\text{ mA}$, $400\text{ mA} \pm (2\% + 5) @ 0.1\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$400\text{ }\Omega \pm (1.2\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$, $4\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 1\text{ }\Omega$, $40\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 10\text{ }\Omega$, $400\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 100\text{ }\Omega$, $4\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 2) @ 1\text{ k}\Omega$, $40\text{ M}\Omega \pm (1.5\% + 2) @ 10\text{ k}\Omega$
Pomiar pojemności:	$4\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.001\text{ nF}$, $40\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.01\text{ nF}$, $400\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ nF}$, $4\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.001\text{ }\mu\text{F}$, $40\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.01\text{ }\mu\text{F}$, $100\text{ }\mu\text{F} \pm (5\% + 10) @ 0.1\text{ }\mu\text{F}$
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	99.99 Hz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 Hz 999.9 Hz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 Hz , 9.999 kHz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 kHz , 99.99 kHz $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 kHz , 1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	Hold - zatrzymanie wskazania miernika, REL - tryb pomiaru względnego, Duży, czytelny wyświetlacz LCD, Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie,
Zasilanie:	Automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności Bateria litowa CR2032 - w zestawie
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	110 x 58 x 13 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata