

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-uniwiersalny-ut-136c-uni-t-p-71613.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-136C+ UNI-T

Cena	116,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-136C+
Kod EAN	5901890056243

Opis produktu

UT-136C+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	$400\text{ mV} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.5\% + 2) @ 0.001\text{ V}$, $40\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $400\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$400\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $40\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $400\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4000\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $400\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4000\text{ }\mu\text{A} \pm (1.2\% + 5) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (1.2\% + 5) @ 0.01\text{ mA}$, $400\text{ mA} \pm (1.2\% + 5) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (2.0\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$400\text{ }\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$, $4\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $40\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $400\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $4\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 2) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $40\text{ M}\Omega \pm (1.5\% + 5) @ 0.01\text{ M}\Omega$
Pomiar pojemności:	$4\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.001\text{ nF}$, $40\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.01\text{ nF}$, $400\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.1\text{ nF}$, $4\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 10) @ 0.001\text{ }\mu\text{F}$,

	$40\ \mu\text{F} \pm (4\% + 10) @ 0.01\ \mu\text{F}$, $400\ \mu\text{F} \pm (4\% + 10) @ 0.1\ \mu\text{F}$, $4\ \text{mF} \pm (4\% + 10) @ 0.001\ \text{mF}$, $40\ \text{mF} \pm (4\% + 10) @ 0.01\ \text{mF}$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	400 Hz ... 40 MHz $\pm (0.1\% + 4)$ @ 0.1 Hz ... 0.01 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C}$: $-40 \dots 40\ ^{\circ}\text{C} \pm 4 @ 1\ ^{\circ}\text{C}$, $>40 \dots 500\ ^{\circ}\text{C} \pm (1.0\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{C}$, $>500 \dots 1000\ ^{\circ}\text{C} \pm (2.0\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$: $-40 \dots 104\ ^{\circ}\text{F} \pm 5 @ 1\ ^{\circ}\text{F}$, $>104 \dots 932\ ^{\circ}\text{F} \pm (1.5\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{F}$, $>932 \dots 1832\ ^{\circ}\text{F} \pm (2.5\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{F}$
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Hold - zatrzymanie wskazania miernika
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	177 x 83 x 57 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata