

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-139a-uni-t-p-71452.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139A UNI-T

Cena	208,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-139A
Kod EAN	5901436796725

Opis produktu

UT-139A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji). Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC). Dodatkowo UT-139A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Pomiar napięcia DC:	$20\text{ mV} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $200\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : $20\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $200\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$200\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $2000\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $20\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$200\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $2000\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $20\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ }\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$, $2\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 1\text{ }\Omega$,

	20 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω , 2 MΩ ± (1% + 2) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Pomiar stopnia rozładowania baterii: 9V, 1.5V, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz, REL - tryb pomiaru względnego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Zapis wartości MAX / MIN, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata