

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-uniwersalny-ut-139b-uni-t-p-71451.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139B UNI-T

Cena	222,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-139B
Kod EAN	5901436796732

Opis produktu

UT-139B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Dla pomiarów AC w urządzeniu został wbudowany filtr eliminujący zakłócenia wielkiej częstotliwości, mogące mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC). Dodatkowo UT-139B posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Pomiar napięcia DC:	$40\text{ mV} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $400\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : $40\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $400\text{ mV} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4000\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{A}$, $400\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4000\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 10\text{ }\mu\text{A}$, $400\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 10\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$400\text{ }\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$, $4\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 1\text{ }\Omega$,

	$40\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 10\text{ }\Omega$, $400\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 100\text{ }\Omega$, $4\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 2) @ 1\text{ k}\Omega$, $40\text{ M}\Omega \pm (1.5\% + 3) @ 10\text{ k}\Omega$
Pomiar pojemności:	$9.999\text{ nF} \pm (4\% + 10)$ - w trybie pomiaru względnego @ 1 pF , $99.99\text{ nF} \dots 999.9\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 5) @ 10\text{ pF} \dots 0.1\text{ nF}$, $9.999\text{ mF} \dots 99.99\text{ mF} \pm 10\% (\leq 2\text{ mF}) @ 1\text{ }\mu\text{F} \dots 10\text{ }\mu\text{F}$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	$9.999\text{ Hz} \dots 9.999\text{ MHz} \pm (0.1\% + 4) @ 0.001\text{ Hz} \dots 0.001\text{ MHz}$, $1\text{ }\%$... $99.9\text{ }\%$ @ $0.1\text{ }\%$
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz, REL - tryb pomiaru względnego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Zapis wartości MAX / MIN, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Estetyczne i solidne wykonanie, Alarm niskiego poziomu baterii
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata