

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-139c-uni-t-p-201362.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139C UNI-T

Cena	288,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-139C
Kod EAN	6935750531396

Opis produktu

UT-139C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	$40\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $400\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF (45 Hz ... 1000 Hz) : $40\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ }\mu\text{V}$, $400\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $4\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $40\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $400\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : $200\text{ V} \dots 600\text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$400\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $4000\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $40\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 10\text{ }\mu\text{A}$, $400\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $4\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ mA}$, $10\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 10\text{ mA}$, Pomiar prądu cęgami (brak w zestawie) : $60\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ A}$

Pomiar prądu AC:	$400 \mu A \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 \mu A$, $4000 \mu A \pm (1.0\% + 3) @ 1 \mu A$, $40 mA \pm (1.0\% + 3) @ 10 \mu A$, $400 mA \pm (1.0\% + 3) @ 0.1 mA$, $4 A \pm (1.2\% + 3) @ 1 mA$, $10 A \pm (1.2\% + 3) @ 10 mA$, Pomiar prądu cęgami (brak w zestawie) : 60 A $\pm (1.2\% + 3)$ @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	$400 \Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1 \Omega$, $4 k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 1 \Omega$, $40 k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 10 \Omega$, $400 k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 100 \Omega$, $4 M\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 1 k\Omega$, $40 M\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 10 k\Omega$
Pomiar pojemności:	$9.999 nF \pm (4.0\% + 10) @ 1 pF$, $99.99 nF \dots 999.9 \mu F \pm (4.0\% + 5) @ 10 pF / 0.1 \mu F$, $9.999 mF \dots 99.99 mF \pm 10.0\% (\leq 2 mF) @ 1 \mu F / 10 \mu F$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	$9.999 Hz \dots 9.999 MHz \pm (0.15 + 4) @ 0.001 Hz \dots$ $0.001 MHz$
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	$1 \% \dots 99.9 \% @ 0.1 \%$
Pomiar temperatury:	$^{\circ}C$: $-40 \dots 0 ^{\circ}C \pm 3 @ 1 ^{\circ}C$, $0 \dots 100 ^{\circ}C \pm (1.0\% + 3) @ 1 ^{\circ}C$, $100 \dots 1000 ^{\circ}C \pm (2.0\% + 3) @ 1 ^{\circ}C$, $^{\circ}F$: $-40 \dots 32 ^{\circ}F \pm 5 @ 1 ^{\circ}F$, $32 \dots 212 ^{\circ}F \pm (1.5\% + 5) @ 1 ^{\circ}F$, $212 \dots 1832 ^{\circ}F \pm (2.5\% + 5) @ 1 ^{\circ}F$
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V Hold - zatrzymanie wskazania miernika REL - tryb pomiaru względnego Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T



Gwarancja:	2 lata
------------	--------