

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-uniwersalny-ut-139s-uni-t-p-71869.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139S UNI-T

Cena	312,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-139S
Kod EAN	5901890044912

Opis produktu

UT-139S jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	$60\text{ mV} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01\text{ mV}$, $600\text{ mV} \pm (0.5\% + 2) @ 0.1\text{ mV}$, $6\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF : $60\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mV}$, $600\text{ mV} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $6\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON : $600\text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 0.1\text{ V} / 1\text{ V}$ Tryb LoZ : $600\text{ V} \pm (2.0\% + 10) @ 0.1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$600\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6000\text{ }\mu\text{A} \pm (0.7\% + 2) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $60\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (0.7\% + 2) @ 0.1\text{ mA}$, $6\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$600\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6000\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $60\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $6\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$600\text{ }\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$,

	$6\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $60\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $600\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $6\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $60\text{ M}\Omega \pm (1.5\% + 5) @ 0.01\text{ M}\Omega$
Pomiar pojemności:	$9.999\text{ nF} \pm (4.0\% + 10) @ 0.001\text{ nF}$, $99.99\text{ nF} \dots 999.9\text{ }\mu\text{F} \pm (4.0\% + 5) @ 0.01\text{ nF} \dots 0.1\text{ }\mu\text{F}$, $9.999\text{ mF} \dots 99.99\text{ mF} \pm 10.0\% @ 0.001\text{ mF} \dots 0.01\text{ mF}$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	$9.999\text{ Hz} \dots 9.999\text{ MHz} \pm (0.1\% + 4) @ 0.001\text{ Hz} \dots$ 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	$1\% \dots 99.9\% @ 0.1\%$
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C} :$ $-40 \dots 40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4 @ 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $> 40 \dots 500\text{ }^{\circ}\text{C} \pm (1.0\% + 4) @ 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $> 500 \dots 1000\text{ }^{\circ}\text{C} \pm (2.0\% + 4) @ 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F} :$ $-40 \dots 104\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 5 @ 1\text{ }^{\circ}\text{F}$, $> 104 \dots 932\text{ }^{\circ}\text{F} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ }^{\circ}\text{F}$, $> 932 \dots 1832\text{ }^{\circ}\text{F} \pm (2.5\% + 5) @ 1\text{ }^{\circ}\text{F}$
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego Hold - zatrzymanie wskazania miernika REL - tryb pomiaru względnego Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Wymiary:	176 x 81 x 48 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata