

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-191t-uni-t-p-196830.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-191T UNI-T

Cena	434,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-191T
Kod EAN	6935750519110

Opis produktu

UT-191T jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	$600\text{ mV} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $6\text{ V} \pm (0.5\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$600\text{ mV} \pm (1.0\% + 4) @ 0.1\text{ mV}$, $6\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ V}$ Tryb LPF : $600\text{ V} \pm (2.0\% + 5) @ 0.1\text{ V}$ Tryb LoZ : $600\text{ V} \pm (2.0\% + 5) @ 0.1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$600\text{ }\mu\text{A} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6000\text{ }\mu\text{A} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $60\text{ mA} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $6\text{ A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001\text{ A}$, $20\text{ A} \pm (1.2\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$600\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6000\text{ }\mu\text{A} \pm (1.0\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $60\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $6\text{ A} \pm (1.2\% + 3) @ 0.001\text{ A}$, $20\text{ A} \pm (1.5\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$600\text{ }\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\text{ }\Omega$, $6\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $60\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 2) @ 0.01\text{ k}\Omega$,

	600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (2.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	6 nF ± (4% + 8) + pojemność przewodów pomiarowych @ 1 pF , 60 nF ... 600 μF ± (3% + 5) @ 10 pF ... 100 nF , 6 mF ... 60 mF ± 10% @ 1 μF ... 10 μF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % ± (2% + 5) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	°C -40 ... 400 °C ± (1% + 2°C) @ 0.1 °C ... 1 °C , °F -40 ... 752 °F ± (1% + 4°F) @ 0.2 °F ... 2 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, Możliwość pomiaru napięcia AC z użyciem niskiej impedancji pomiarowej (tryb LoZ), Funkcja LPF - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 200 Hz, Solidna obudowa spełniająca wymogi klasy szczelności IP65, Zamrożenie ostatniego wskazania, Wbudowana latarka, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, REL - tryb pomiaru względnego, Analogowy bargraf, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6LR61
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	180 x 87 x 66 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata