

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-51-uni-t-p-196816.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-51 UNI-T

Cena	150,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-51
Kod EAN	5901436740674

Opis produktu

UT-51 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, hFE, diod

Pomiar napięcia DC:	$200\text{ mV} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (0.8\% + 2) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$200\text{ mV} \pm (1.2\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $750\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$20\text{ }\mu\text{A} \pm (2.0\% + 5) @ 0.01\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ }\mu\text{A} \pm (0.8\% + 1) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $2\text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ mA}$, $20\text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.5\% + 1) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.5\% + 1) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (2.0\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$200\text{ }\mu\text{A} \pm (1.8\% + 3) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $2\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001\text{ mA}$, $20\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.8\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $2\text{ A} \pm (1.8\% + 3) @ 0.001\text{ A}$, $10\text{ A} \pm (3.0\% + 7) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ }\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ }\Omega$, $2\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $20\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $200\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $2\text{ M}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $20\text{ M}\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.01\text{ M}\Omega$, $200\text{ M}\Omega \pm (5\%(\text{RD}-10) + 10) @ 0.1\text{ M}\Omega$ * *RD - wartość odczytu
Pomiar pojemności:	

Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Alarm niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	203 x 98 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata