

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-53-uni-t-p-196822.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-53 UNI-T

Cena	165,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-53
Kod EAN	6935750553008

Opis produktu

UT-53 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	$200\text{ mV} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (0.8\% + 2) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$200\text{ mV} \pm (1.2\% + 3) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $750\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$2\text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ mA}$, $20\text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.5\% + 1) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (2.0\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$20\text{ mA} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ mA}$, $200\text{ mA} \pm (1.8\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (3.0\% + 7) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ }\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ }\Omega$, $2\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $20\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $200\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $2\text{ M}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $20\text{ M}\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.01\text{ M}\Omega$, $200\text{ M}\Omega \pm (5\%(\text{RD}-10) + 10) @ 0.1\text{ M}\Omega *$ *RD - wartość odczytu
Pomiar pojemności:	$2\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.001\text{ nF}$, $20\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.01\text{ nF}$, $200\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ nF}$, $2\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.001\text{ }\mu\text{F}$, $20\text{ }\mu\text{F} \pm (4\% + 3) @ 0.01\text{ }\mu\text{F}$
Pomiar indukcyjności:	

Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	-20 °C ... 0 °C ± (5% + 3) @ 1 °C , >0 °C ... 400 °C ± (1% + 3) @ 1 °C , >400 °C ... 1000 °C ± 2% @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Alarm niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	203 x 98 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata