



MIERNIK UNIWERSALNY UT-55 UNIT

Cena	197,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-55
Kod EAN	5901436740711

Opis produktu

UT-55 jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.5% + 1) @ 0.1 mV , 2 V ± (0.5% + 1) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5% + 1) @ 0.01 V , 200 V ± (0.5% + 1) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.8% + 2) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	2 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	2 mA ± (0.8% + 1) @ 0.001 mA , 20 mA ± (0.8% + 1) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5% + 1) @ 0.1 mA , 20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	20 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.8% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3.0% + 7) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 MΩ , 200 MΩ ± (5%(RD-10) + 10) @ 0.1 MΩ *
*RD - wartość odczytu	
Pomiar pojemności:	2 nF ± (4% + 3) @ 0.001 nF , 20 nF ± (4% + 3) @ 0.01 nF , 200 nF ± (4% + 3) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 3) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 3) @ 0.01 μF
Pomiar indukcyjności:	[redacted]
Pomiar częstotliwości:	20 kHz ± (1.5% + 5) @ 0.01 kHz



Pomiar temperatury:	-20 °C ... 0 °C ± (5% + 3) @ 1 °C , >0 °C ... 400 °C ± (1% + 3) @ 1 °C , >400 °C ... 1000 °C ± 2% @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	<input checked="" type="checkbox"/>
hFE:	<input checked="" type="checkbox"/>
Test diody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	<input checked="" type="checkbox"/>
RS-232:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Alarm niskiego poziomu baterii Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	203 x 98 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata