

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-58c-uni-t-p-196734.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-58C UNI-T

Cena	209,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-58C
Kod EAN	6935750558034

Opis produktu

UT-58C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, hFE, oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	$200\text{ mV} \pm (0.5\% + 1) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (0.5\% + 1) @ 100\text{ mV}$, $1000\text{ V} \pm (0.8\% + 2) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$2\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $20\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $200\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 100\text{ mV}$, $750\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$2\text{ mA} \pm (0.8\% + 1) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ mA} \pm (1.5\% + 1) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (2\% + 5) @ 10\text{ mA}$
Pomiar prądu AC:	$2\text{ mA} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ mA} \pm (1.8\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (3\% + 5) @ 10\text{ mA}$
Pomiar rezystancji:	$200\text{ }\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ }\Omega$, $2\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 1\text{ }\Omega$, $20\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 10\text{ }\Omega$, $2\text{ M}\Omega \pm (0.8\% + 1) @ 1\text{ k}\Omega$, $20\text{ M}\Omega \pm (1\% + 2) @ 10\text{ k}\Omega$, $200\text{ M}\Omega \pm (5\% + 10) @ 100\text{ k}\Omega$
Pomiar pojemności:	$2\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 1\text{ pF}$, $200\text{ nF} \pm (4\% + 3) @ 0.1\text{ nF}$, $100\text{ }\mu\text{F} \pm (5\% + 4) @ 0.1\text{ }\mu\text{F}$
Pomiar indukcyjności:	■
Pomiar częstotliwości:	$2\text{ kHz} \pm (1.5\% + 5) @ 0.001\text{ kHz}$, $20\text{ kHz} \pm (1.5\% + 5) @ 0.01\text{ kHz}$
Pomiar temperatury:	$-40 \dots 0\text{ }^\circ\text{C} \pm (3\% + 9) @ 1\text{ }^\circ\text{C}$, $1 \dots 400\text{ }^\circ\text{C} \pm (1\% + 7) @ 1\text{ }^\circ\text{C}$, $401 \dots 1000\text{ }^\circ\text{C} \pm (2\% + 10) @ 1\text{ }^\circ\text{C}$

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem Zamrożenie ostatniego wskazania Alarm niskiego poziomu baterii Automatyczne wyłączenie po 15 min bezczynności
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	179 x 88 x 39 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata