

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-890c-uni-t-p-196832.html>



MIERNIK UNIWERSALNY UT-890C UNI-T

Cena	111,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-890C
Kod EAN	6935750589113

Opis produktu

UT-890C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Dodatkowo UT-890C posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	$600\text{ mV} \pm (0.5\% + 5) @ 0.1\text{ mV}$, $6\text{ V} \pm (0.5\% + 5) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (0.5\% + 5) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.5\% + 5) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (0.7\% + 5) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$6\text{ V} \pm (1\% + 3) @ 1\text{ mV}$, $60\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ mV}$, $600\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $750\text{ V} \pm (1\% + 10) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$60\text{ }\mu\text{A} \pm (0.8\% + 8) @ 0.01\text{ }\mu\text{A}$, $600\text{ }\mu\text{A} \pm (0.8\% + 8) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6\text{ mA} \pm (0.8\% + 8) @ 0.001\text{ mA}$, $60\text{ mA} \pm (0.8\% + 8) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (1.2\% + 5) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (2\% + 5) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$60\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 12) @ 0.01\text{ }\mu\text{A}$, $600\text{ }\mu\text{A} \pm (1\% + 12) @ 0.1\text{ }\mu\text{A}$, $6\text{ mA} \pm (1\% + 12) @ 0.001\text{ mA}$, $60\text{ mA} \pm (1\% + 12) @ 0.01\text{ mA}$, $600\text{ mA} \pm (2\% + 3) @ 0.1\text{ mA}$, $20\text{ A} \pm (2\% + 3) @ 0.01\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$600\text{ }\Omega \pm (0.8\% + 5) @ 0.1\text{ }\Omega$, $6\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ }\Omega$, $60\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 10\text{ }\Omega$, $600\text{ k}\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 100\text{ }\Omega$, $6\text{ M}\Omega \pm (0.8\% + 3) @ 1\text{ k}\Omega$, $60\text{ M}\Omega \pm (3\% + 10) @ 10\text{ k}\Omega$
Pomiar pojemności:	$6\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.001\text{ nF}$, $60\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.01\text{ nF}$, $600\text{ nF} \pm (4\% + 10) @ 0.1\text{ nF}$,

	$6\ \mu\text{F} \pm (3\% + 10) @ 0.001\ \mu\text{F}$, $60\ \mu\text{F} \pm (3\% + 10) @ 0.01\ \mu\text{F}$, $600\ \mu\text{F} \pm (3\% + 10) @ 0.1\ \mu\text{F}$, $6\ \text{mF} \pm (5\% + 10) @ 0.001\ \text{mF}$, $60\ \text{mF} \pm 10\% @ 0.01\ \text{mF}$, $100\ \text{mF} \pm 10\% @ 0.1\ \text{mF}$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz $\pm (0.1\% + 5)$ @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar temperatury:	$^{\circ}\text{C}$ $-40 \dots 40\ ^{\circ}\text{C} \pm 3\ ^{\circ}\text{C} @ 1\ ^{\circ}\text{C}$ $>40 \dots 500\ ^{\circ}\text{C} \pm (1\% + 3) @ 1\ ^{\circ}\text{C}$ $>500 \dots 1000\ ^{\circ}\text{C} \pm (2\% + 3) @ 1\ ^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ $-40 \dots 104\ ^{\circ}\text{F} \pm 5\ ^{\circ}\text{F} @ 1\ ^{\circ}\text{F}$ $>104 \dots 932\ ^{\circ}\text{F} \pm (1.5\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{F}$ $>932 \dots 1832\ ^{\circ}\text{F} \pm (2.5\% + 5) @ 1\ ^{\circ}\text{F}$
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Zamrożenie ostatniego wskazania, Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Automatyczne wyłączenie po 15 min bezczynności, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	183 x 88 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata