

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut-890d-p-202746.html>



Miernik uniwersalny UT 890D+

Cena	105,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXUT890D+
Kod EAN	5902270788914

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT 890D+

MIERNIK UNIWERSALNY UT-890D+ UNI-T

to zaawansowane narzędzie pomiarowe idealne dla elektryków, techników i majsterkowiczów. Dzięki szerokim możliwościom pomiaru, w tym napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania diod, ten miernik sprawdzi się w każdej sytuacji. Funkcje True RMS i NCV zapewniają precyzyjne pomiary i bezpieczeństwo pracy, a czytelny wyświetlacz LCD oraz ergonomiczna budowa gwarantują komfort użytkowania.

Najważniejsze zalety:

True RMS: Dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia niezależnie od kształtu przebiegu.
NCV i LIVE: Funkcje wykrywania pola elektrycznego i testowania napięcia bez potrzeby kontaktu z przewodami.
Zamrożenie wskazań i automatyczne wyłączenie: Umożliwia wygodne odczyty oraz oszczędza energię, wyłączając miernik po 15 minutach bezczynności.

Niezawodność i funkcjonalność w jednym urządzeniu!

Pomiar napięcia DC	600 mV ± (0.5% + 5) @ 0.1 mV ,6 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V ,60 V ± (0.5% + 2) @ 0.01 V ,600 V ± (0.5% + 2) @ 0.1 V ,1000 V ± (0.7% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC	6 V ± (1.0% + 3) @ 0.001 V ,60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V ,600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V ,750 V ± (1.0% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC	60 µA ± (0.8% + 8) @ 0.01 µA ,600 µA ± (0.8% + 8) @ 0.1 µA ,6 mA ± (0.8% + 8) @ 0.001 mA ,60 mA ± (0.8% + 8) @ 0.01 mA ,600 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA ,20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC	60 µA ± (1% + 12) @ 0.01 µA ,600 µA ± (1% + 12) @ 0.1 µA ,6 mA ± (1% + 12) @ 0.001 mA ,60 mA ± (1% + 12) @ 0.01 mA ,600 mA ± (2% + 3) @ 0.1 mA ,20 A ± (3% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji	600 Ω ± (0.8% + 5) @ 0.1 Ω ,6 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 kΩ ,60 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.01 kΩ ,600 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.1 kΩ ,6 MΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 MΩ ,60 MΩ ± (3% + 10) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności	6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF ,60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF ,600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF ,6 µF ± (3% + 10) @ 0.001 µF ,60 µF ± (3% + 10) @ 0.01 µF ,600 µF ± (3% + 10) @ 0.1 µF ,6 mF ± (5% + 10) @ 0.001 mF ,60 mF ± 10 % @ 0.01 mF ,100 mF ± 10 % @ 0.1 mF
Pomiar indukcyjności	Brak
Pomiar częstotliwości	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 5) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar temperatury	Brak
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	Brak

hFE	Tak
Test diody	Tak
Sygnalizacja ciągłości obwodu	Tak
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	Brak
RS-232	Brak
USB	Brak
Zasilanie	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03
Waga	0.34 kg
Wymiary	183 x 88 x 56 mm
Producent / Marka	UNI-T