

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-universalny-ut139c-p-99773.html>

Miernik uniwersalny UT139C



Cena	226,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MIE0156
Kod EAN	5901436796749

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF $\sim$ 999,9 μ F / 9,999 mF $\sim$ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość: 9,999 Hz $\sim$ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Temperatura: 40°C $\sim$ 1000°C $\pm(1\%+3)$; -40°F $\sim$ 1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod: ok. 3 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
True RMS
Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 370 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury