

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/mobilna-kamera-ahd-ate-cam-ahd977-f03-1080p-28nbspmm-autone-p-192701.html>



## MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD977-F03 - 1080p 2.8 mm AUTONE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>297,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ATE-CAM-AHD977-F03</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887092640</b>      |

### Opis produktu

Kamera ATE-CAM-AHD977-F03 przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | AHD                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość:              | 1920 x 1080 - 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przetwornik:                | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obiektyw:                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia:               | 180 °                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR:      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | ≥ 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wyjście wideo:              | 1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Audio:                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane funkcje:            | 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR<br>Automatyczny balans bieli<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Długość przewodu - 2.8 m |
| Menu ekranowe OSD:          | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa:                    | Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor:                      | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie:               | Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie:                  | 12 V DC / 166 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC                                                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | bezpośrednio z rejestratora   |
| Pobór mocy:         |                               |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 70 °C              |
| Waga:               | 0.21 kg                       |
| Wymiary:            | 41 x 56 x 34 mm (bez uchwytu) |
| Producent / Marka:  | AUTONE                        |
| Gwarancja:          | 2 lata                        |