

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/mobilna-kamera-ip-ate-cam-ipc925-37nbpsmpx-28nbpsmm-autone-p-169722.html>



## MOBILNA KAMERA IP ATE-CAM-IPC925 - 3.7 Mpx 2.8 mm AUTONE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>249,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ATE-CAM-IPC925</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887054587</b>  |

### Opis produktu

Mobilna kamera IP wyposażona w złącze M12, 6-pin - kod A, zapewniająca obraz w maksymalnej rozdzielczości 3.7 Mpx

|                                          |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                       |
| Przetwornik:                             | 1/2.7 " SC2235 CMOS                                                                                                                          |
| Wielkość matrycy:                        | 3.7 Mpx                                                                                                                                      |
| Rozdzielczość:                           | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p                                               |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia:                            | 95 ° (dane producenta)<br>87 ° (nasze testy)                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 10 m                                                                                                                                         |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):              | ≥ 58 dB                                                                                                                                      |
| Interfejs RS-485:                        |                                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                   |                                                          |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265, H.264                                                                                                                                 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |                                                          |
| Audio:                                   |                                                          |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kI/s @ 3.7 Mpx                                                                                                                            |
| ONVIF:                                   |                                                          |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T - Gniazdo M12, 6-pin - Kod A                                                                                                   |
| Wybrane funkcje:                         | Detekcja ruchu<br>Automatyczny balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dostęp z telefonu komórkowego:       |                                             |
| Domyślny adres IP:                   | Informacja na etykiecie kamery i opakowania |
| Domyślne hasło użytkownika:          | Informacja na etykiecie kamery i opakowania |
| Porty dostępu przez www:             | 8899                                        |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8899                                        |
| Zasilanie:                           | 12 V DC / 600 mA                            |
| Pobór mocy:                          | ≤ 5 W                                       |
| Obudowa:                             | Dome, Metalowa                              |
| Kolor:                               | Biały                                       |
| Klasa szczelności:                   | IP65                                        |
| Temperatura pracy :                  | -20 °C ... 60 °C                            |
| Waga:                                | 0.29 kg                                     |
| Wymiary:                             | 99 x 97 x 57 mm                             |
| Obsługiwane języki:                  | angielski                                   |
| Producent / Marka:                   | AUTONE                                      |
| Gwarancja:                           | 2 lata                                      |