

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/mobilna-kamera-ip-ds-2xm6522g0-imnd4mmc-1080p-40nbspmm-hikvision-p-130495.html>



MOBILNA KAMERA IP DS-2XM6522G0-IM/ND(4mm)(C) - 1080p 4.0 mm Hikvision

Cena	1 208,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2XM6522G0-IM/ND(4
Kod EAN	6931847139254

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Wyjątkowo solidna konstrukcja kamery, odpowiedni kształt, doskonała klasa szczelności IP68 oraz najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej IK10 pozwalają na pracę kamery nawet w bardzo trudnych warunkach (np. montaż na karoserii pojazdu)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Przewód połączeniowy został zakończony złączem M12

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
System skanowania:	Progresywny
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4.0 mm
Kąt widzenia:	77 ° (dane producenta) 74 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Gniazdo karty pamięci:	■
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX, Gniazdo M12, 4-pin - kod D
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

	RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	Android: Darmowa
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Interfejs RS-485:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja utraty ostrości obiektywu Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy	
Zasilanie:	PoE (802.3af)	
Pobór mocy:	≤ 8.8 W	
Obudowa:	Compact, Aluminium	
Kolor:	Czarny	
Wandaloodporna:	IK10	
Klasa szczelności:	IP68	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki,	

	węgierski, wietnamski, włoski
Waga:	0.88 kg
Wymiary:	164 x 123 x 65 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	316400111
Gwarancja:	3 lata