

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-alarmowy-micra-gsmgprs-satel-p-89473.html>



MODUŁ ALARMOWY MICRA GSM/GPRS SATEL

Cena	398,00 zł
Numer katalogowy	MICRA
Kod EAN	5905033333710

Opis produktu

Moduł alarmowy MICRA z komunikatorem GSM/GPRS jest wszechstronnym urządzeniem alarmowym z możliwością obsługi zarówno tradycyjnych czujek przewodowych, jak i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Zastosowanie bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo.

Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna. Dzięki wejściom analogowym, moduł MICRA pełnić może także funkcję dozoru urządzeń technicznych, przekazując informację o przekroczeniu krytycznych parametrów - np. temperatury lub ciśnienia. Chcąc skonfigurować moduł, wystarczy podłączyć go odpowiednim kablem do komputera oraz uruchomić przeznaczoną do tego aplikację.

Liczba wejść przewodowych:	4 + 1
Liczba wyjść przekaźnikowych:	2
Liczba wyjść niskoprądowych typu OC:	1
Liczba wyjść zasilania:	1
Zasilanie:	18 V $\pm$ 10%
Zalecany typ transformatora:	TR40VA (40VA / 18VAC)
Typ zasilacza modułu:	A
Łączna wydajność prądowa wbudowanego zasilacza:	2 A
Pobór prądu z sieci 230V (w stanie gotowości):	50 mA
Maksymalny pobór prądu z sieci 230V:	150 mA
Pobór prądu z akumulatora (w stanie gotowości):	120 mA
Maksymalny pobór prądu z akumulatora:	420 mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora:	11 V $\pm$ 10 %
Napięcie odcięcia akumulatora:	10.5 V $\pm$ 10 %

Prąd ładowania akumulatora:	250 mA ± 20 %
Zakres napięcia wyjściowego zasilacza:	10.5 ... 13.8 V DC
Obciążalność prądowa wyjścia AUX:	500 mA
Obciążalność prądowa wyjścia FT:	50 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	1 A / 30 V DC
Liczba obsługiwanych pilotów:	8
Typy obsługiwanych pilotów:	P-2 P-4 T-1 T-2 T-4
Zasięg działania w terenie otwartym:	max. 100 m
Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych:	8
Typy obsługiwanych czujek bezprzewodowych:	MSD-300 MPD-300 MMD-300
Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych:	433.05 ... 434.79 MHz
Typ gniazda mikrofonowego:	JACK 3.5 mm
Klasa środowiskowa:	II
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wybrane funkcje:	wybór trybu pracy wejść: cyfrowe (NO/NC) lub analogowe (pomiar napięć) dedykowane wejście ochrony sabotażowej monitorowanie GPRS/SMS funkcja transmisji testowej SMS/CLIP nieulotna pamięć zdarzeń możliwość programowania lokalnego przez port RS-232 lub zdalnego przez GPRS/SMS
Wymiary płytki elektroniki:	120 x 68.5 mm
Wymiary:	266 x 286 x 100 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata