

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-kamery-wideodomofonu-hikvision-ds-kd8003-ime1bo-stdeu-p-140554.html>



Moduł kamery wideodomofonu HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EU

Cena	727,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	38919-9
Kod EAN	6931847110130

Opis produktu

Moduł kamery wideodomofonu HIKVISION DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EU

- **współpraca: II generacja wideodomofonów IP**
- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: **fisheye** (kąt widzenia ok. 146°/82°)
- obsługiwana rozdzielczość: **1080p**
- podświetlenie: diody LED IR (automatyczne)
- wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
- wywołanie: mechaniczny przycisk
- interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- interfejs: 1x wyjście modułowe (RS485), 2x wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 4x wejścia alarmowe (np. przycisk wyjścia, czujnik otwarcia drzwi itp.)
- **wyjście zasilania dla elektrozaczepów: max. 12V DC, 500mA**
- funkcje: BLC, DNR, WDR
- zarządzanie: iVMS-4200
- obsługa z urządzeń mobilnych: Hik-Connect
- możliwość współpracy z systemem CCTV i SSWiN
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- zasilanie: 12V DC lub **PoE 802.3af**
- pobór mocy: ≤5W
- obudowa: IP65
- montaż:
- podtynkowy: DS-KD-ACF
- natynkowy: DS-KD-ACW
- wymiary: 98×100×42mm (wys./szer.gł.)
- gwarancja: 36 miesięcy
- Model: DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/EUROPE BV
- Rodzaj montażu panelu: Natynk lub podtynk
- Przetwornik obrazu kamery: 2Mpx CMOS
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 146 °
- Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 98×100×42mm (wys./szer.gł.)
- Dodatkowe funkcje: możliwość orzbudowy sytemu
- Wbudowana kamera: Tak
- Ilość przewodów łączących: 0

