

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-komunikacyjny-gsm-gsm-x-lte-satel-p-65169.html>



## MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM GSM-X-LTE SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>652,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>GSM-X-LTE</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905033337121</b> |

### Opis produktu

Moduł komunikacyjny GSM-X-LTE umożliwia wykorzystanie sieci 4G GSM w charakterze głównego lub zapasowego toru łączności dla centrali alarmowej. Urządzenie jest widziane przez centralę alarmową jak analogowa linia telefoniczna. Moduł samodzielnie monitoruje stan zarówno sieci telefonicznej, jak i połączenia GSM za pośrednictwem obu kart SIM, co pozwala na wybór optymalnej drogi transmisji. Zgodność urządzenia z sieciami komórkowymi LTE zapewnia najwyższą jakość i niezawodność transmisji danych.

Urządzenie pozwala nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym GSM-X-LTE może być z powodzeniem stosowany w automatyce. Produkt umożliwia również sterowanie stanem wyjść za pomocą wiadomości SMS.

Możliwości urządzenia można rozszerzyć o połączenie sieciowe Ethernet za pomocą dedykowanego modułu GSM-X-ETH (dostępny osobno).

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia alarmowe:                       | 8 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjścia alarmowe:                       | 4 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numery do powiadamiania telefonicznego: | max. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forma wysyłania kodów zdarzeń:          | CLIP, PUSH, SMS, GPRS, LTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane funkcje:                        | Obsługa dwóch kart SIM<br>Symulacja analogowej linii telefonicznej poprzez wykorzystanie połączenia komórkowego<br>Konwersja komunikatów PAGER na SMS<br>Zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS<br>Zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS - funkcja "zdalnego portu RS-232"<br>Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu<br>Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER |
| Zasilanie:                              | Praca w sieci 4G/3G/2G GSM<br>12 V DC / 520 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy:                      | -10 ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                                   | 0.27 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary:                                | 158 x 126 x 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:                      | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:                              | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

