

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-konfigurowalnego-przekaznika-przelacznego-pk1-12-pst-delta-p-200009.html>



## MODUŁ KONFIGUROWALNEGO PRZekaźNIKA PRZELĄCZNEGO PK1-12-PST DELTA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>48,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>PK1-12-PST</b>    |
| Kod EAN          | <b>5902887039195</b> |

### Opis produktu

Moduł PK1-12-PST składa się z przekaźnika przelącznego oraz układu konfiguracyjnego ustalającego sterowanie przekaźnika stanem wysokim lub niskim

Umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej wyjść tranzystorowych oraz wprowadza izolację galwaniczną pomiędzy sygnałem wyzwalającym a obciążeniem

|                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba wyjść przekaźnikowych:      | 1                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie:                         | 10 ... 16 V DC                                                                                                                                                                  |
| Pobór prądu:                       | 35 mA / 12 V DC                                                                                                                                                                 |
| Obciążalność styków:               | 10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)                                                                                                                                             |
| Napięcie załączenia przekaźnika H: | > 4 V                                                                                                                                                                           |
| Napięcie załączenia przekaźnika L: |                                                                                                                                                                                 |
| Zastosowanie:                      |                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście:                           | NO/NC                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                     | Montaż za pomocą śrub z elementami dystansowymi,<br>Sygnalizacja LED,<br>Zabezpieczenia : Przeciwpzepięciowe, Odwrotne podłączenie, Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) 10 A |
| Temperatura pracy:                 | -10 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                |
| Waga:                              | 0.03 kg                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                           | 78 x 27 x 20 mm                                                                                                                                                                 |
| Producent / Marka:                 | DELTA                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                         | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                   |