

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-ex-2-roger-p-106265.html>



## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-2 ROGER

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 177,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MC16-PAC-EX-2</b> |
| Kod EAN          | <b>5907608965296</b> |

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-EX-2 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

Uwaga! Fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli 2 przejść oraz automatyki budynkowej

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych przejść:       | 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wejścia:                           | 12                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyjścia:                           | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość użytkowników:                | max. 12000 - Liczba identyfikatorów                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                                                                                                                                                                            |
| Liczba uprawnień na identyfikator: | 100                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pamięć bufora:                     | Bufor 8 000 000 zdarzeń                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa czytników MCT:             | 16 szt.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Podłączenia czytników:             | 4 szt. - Wiegand / PRT                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba punktów logowania:          | 4                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba terminali dostępu:          | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość stref dostępu:               | 4                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość stref alarmowych:            | 4                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba węzłów automatyki:          | 4                                                                                                                                                                                                                                        |
| Współpraca z akumulatorem:         | 12 V / 7 Ah                                                                                                                                                                                                                              |
| Komunikacja:                       | Ethernet - Gniazdo RJ-45<br>Interfejs RS-485<br>RACS 5 v2 (Roger)                                                                                                                                                                        |
| Wybrane cechy:                     | Obsługa zintegrowana w programie VISO EX<br>Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL<br>- praca w systemach rozproszonych<br>- praca wielostanowiskowa<br>- monitorowanie przejść z podglądem wideo<br>- raportowanie zdarzeń RCP |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul> |
| Zasilanie:                                  | <div>17 ... 22 V AC</div> <div>10 ... 15 V DC</div> <div>22 ... 26 V DC</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy:                          | 5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                       | 0.14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                                    | 175 x 72 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Producent / Marka:                          | ROGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |