

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-st-9-roger-p-167498.html>



## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-9 ROGER

Cena **5 352,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **MC16-PAC-ST-9**

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-ST-9 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych przejść:                | 9 (dwukierunkowe)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość obsługiwanych czytników:              | 36                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość użytkowników:                         | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość nośników dla identyfikatora:          | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pamięć bufora:                              | Bufor 8 000 000 zdarzeń                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość stref dostępu:                        | 18                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość stref alarmowych:                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Współpraca z akumulatorem:                  | 12 V / 7 Ah                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komunikacja:                                | Ethernet - Gniazdo RJ-45<br>RACS 5 v2 (Roger)                                                                                                                                                                                                                   |
| Wybrane cechy:                              | Interfejs RS-485<br>Obsługa zintegrowana w programie VISO ST<br>Funkcje w systemie VISO ST:<br>- baza danych MSSQL<br>- praca w systemach rozproszonych<br>- praca wielostanowiskowa<br>- monitorowanie przejść z podglądem wideo<br>- raportowanie zdarzeń RCP |
| Zasilanie:                                  | - maksymalna liczba przejść w systemie : 128<br>17 ... 22 V AC<br>10 ... 15 V DC<br>22 ... 26 V DC                                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy:                          | 5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                                       | 0.14 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                                    | 175 x 72 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Producent / Marka:                          | ROGER                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |               |
|------------|---------------|
| Gwarancja: | <b>3 lata</b> |
|------------|---------------|