

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/modul-monitoringu-gprs-a-satel-p-63557.html>



## MODUŁ MONITORINGU GPRS-A SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>433,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>GPRS-A</b>        |
| Kod EAN          | <b>5905033333727</b> |

### Opis produktu

Moduł GPRS-A informuje o zmianie stanu wejść przy pomocy kodów zdarzeń wysyłanych do stacji monitorujących w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS

Urządzenie pozwala nadzorować pracę różnych urządzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym GPRS-A może być z powodzeniem stosowany w automatyce

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia alarmowe:                       | 8 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjścia alarmowe:                       | 2 szt. - Wyjście przekaźnikowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numery do powiadamiania telefonicznego: | 2 szt. - 00<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forma wysyłania kodów zdarzeń:          | CLIP, PUSH, SMS, GPRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Darmowa aplikacja <a href="#">GX CONTROL</a> na Android<br>Darmowa aplikacja <a href="#">GX CONTROL</a> na iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane funkcje:                        | Możliwość konfiguracji każdego z 8 wejść jako wejście cyfrowe NO / NC lub analogowe (pomiar napięcia w zakresie 0 ... 16.56 V)<br>Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu<br>Możliwość pracy autonomicznej, lub współpracy z dowolną centralą alarmową<br>Możliwość przyłączenia maksymalnie 8 dodatkowych czujników za pośrednictwem magistrali 1-wire<br>Zdalne sterowanie wyjściami z wykorzystaniem bezkosztowej usługi CLIP (nawet z 10 000 numerów)<br>Przesył danych pomiarowych (z wejść analogowych oraz magistrali 1-wire) za pomocą otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU<br>Obsługa urządzenia z poziomu PC za pomocą GX Soft<br>Zewnętrzna antena ze złączem SMA |
| Zasilanie:                              | Interfejs RS-232<br>12 V DC / 220 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy:                      | - 10 ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:                                   | 0.11 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:                                | 83 x 65 x 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Producent / Marka: | SATEL  |
| Gwarancja:         | 2 lata |