

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/monitor-wideodomofonu-kenik-kg-m217-p-207984.html>



Monitor wideodomofonu KENIK KG-M217

Cena **1 107,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Czas wysyłki **24h**

Numer katalogowy **51986**

Opis produktu

Monitor wideodomofonu KENIK KG-M217

7" calowy monitor wewnętrzny wideodomofonu IP oparty na systemie Linux KENIK KG-M217 - - najważniejsze cechy:

- **7" pojemnościowy ekran dotykowy, 1024 x 600**
- **8-kanalowe wejście alarmowe, 1 x RS485**
- **Zasilanie PoE lub zasilacz (DC 12V / 2A)**
- **Wbudowane Wi-Fi 802.11b/g/n**
- **Wsparcie monitorowania 8 kamer IP**
- **Obsługa karty pamięci**
- **Szybka instalacja**
- **Zdalne zarządzanie** poprzez interfejs sieciowy

Poznaj markę KENIK - jeden z najszybciej rozwijających się brandów w segmencie systemów zabezpieczeń

Marka **KENIK** jest jednym z najszybciej rozwijających się brandów w segmencie systemów zabezpieczeń.

Jej misją jest ciągły rozwój i doskonalenie produktów oraz usług - po to, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zapewnić pełne zadowolenie swoim klientom oraz odbiorcom tworzonych przez nią rozwiązań.

- W kompleksowej ofercie marki **KENIK** znajdują się wysokiej jakości kamery do monitoringu, rejestratory oraz wideodomofony. Dzięki wieloletniej współpracy z rzeszą instalatorów i użytkowników detalicznych, marce udało się wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania, które spełniają najbardziej wygórowane oczekiwania i zapewniają najwyższą możliwą jakość. Elastyczność w relacjach z klientami pozwala marce **KENIK** na dopasowanie oferty idealnie do ich potrzeb. **KENIK** to nie tylko niezawodne i nowoczesne rozwiązania, ale także produkty łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika. Oprócz wysokiej jakości produktów, marka **KENIK** wyróżnia się także pełną kompatybilnością swoich urządzeń z aplikacją mobilną **Kenik Mobile**.
- **Wybierz lidera w branży systemów zabezpieczeń, ciesz się najnowocześniejszymi technologiami i czuj się zawsze bezpiecznie!**

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP KG-M217 - intuicyjna i prosta obsługa, funkcja odbiornika w systemie wideodomofonowym KENIK

Monitor wideodomofonu **KENIK KG-M217** to **wszechstronne urządzenie, które stanowi niezbędny element systemu wideodomofonowego marki KENIK.**

Jego główną rolą jest pełnienie funkcji odbiornika, umożliwiającego tym samym użytkownikowi łatwą komunikację z osobami odwiedzającymi jego dom lub biuro.

- Jednym z głównych atutów tego monitora jest jego **intuicyjna i prosta obsługa**. Dzięki **7" ekranowi dotykowemu LCD**, interakcja z urządzeniem staje się wyjątkowo łatwa i przyjemna. Nawet osoby nieobeznane z technologią będą w stanie sprawnie obsłużyć ten wideodomofon oparty na tym monitorze!
- **Urządzenie działa na systemie operacyjnym Linux**, co zapewnia nie tylko stabilność, ale także szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, monitor posiada aż **8 wejść alarmowych**, co umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe funkcje, takie jak podłączenie dzwonka, czujników ruchu lub innych urządzeń alarmowych.
- Monitor **KENIK KG-M217 umożliwia podgląd obrazu z panelu zewnętrznego wideodomofonu oraz przechowywanie zdjęć osób odwiedzających**. Dodatkowo, **może być zintegrowany z systemem monitoringu CCTV**, co pozwala na kompleksowe monitorowanie terenu wokół budynku.

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP KG-M217 - sterowanie bramami, furtkami lub windami bez konieczności stosowania dodatkowych sterowników

Jedną z ciekawych funkcji tego panelu wewnętrznego wideodomofonu **KENIK** jest **możliwość sterowania bramami, furtkami - bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń sterujących**.

Dzięki temu użytkownik może zarządzać różnymi elementami infrastruktury domowej z jednego miejsca, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo.

- Warto również podkreślić, że **monitor wideodomofonu Kenik KG-M217 jest kompatybilny z aplikacją mobilną Kenik Mobile**, co umożliwia zdalny dostęp do systemu wideodomofonowego z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona czy tabletu. Dzięki temu użytkownik może mieć pełną kontrolę nad swoim domem czy biurem - nawet wtedy, gdy jest poza nimi.
- Podsumowując, **monitor wideodomofonu Kenik KG-M217 to zaawansowane technologicznie urządzenie**, które nie tylko zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku podczas komunikacji z osobami odwiedzającymi, ale także oferuje szereg dodatkowych funkcji, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP KG-M217 - niewielkie rozmiary, minimalistyczny design, dopasowanie do każdego wnętrza

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP **KG-M217 to urządzenie, które łączy w sobie kompaktowe rozmiary z minimalistycznym designem**, zapewniając elegancki wygląd i dopasowanie do każdego wnętrza.

- Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że **może być łatwo umieszczony nawet w ograniczonych przestrzeniach**, nie zajmując zbyt dużo miejsca na ścianie czy biurku. Dzięki temu monitor nie dominuje w pomieszczeniu, ale jednocześnie pozostaje łatwy w dostępie i funkcjonalny.
- Minimalistyczny **design stacji wewnętrznej wideodomofonu KENIK KG-M217 podkreśla nowoczesność i elegancję urządzenia**, co czyni je atrakcyjnym elementem dekoracyjnym w każdym wnętrzu. Neutralne kolory oraz proste linie sprawiają, że monitor doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i z klasycznymi aranżacjami.

Monitor wewnętrzny wideodomofonu IP KG-M217 - podsumowanie cech, zalet i możliwości urządzenia do kontroli dostępu:

Monitor wideodomofonu **KENIK KG-M217 to zaawansowane technologicznie urządzenie**, które nie tylko zapewnia wysoką jakość komunikacji i kontroli dostępu, ale również oferuje szereg dodatkowych funkcji, umożliwiając swoim użytkownikom pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego domu lub biura.

Dzięki kompaktowym rozmiarom, eleganckiemu designowi i łatwej obsłudze, **jest to idealne rozwiązanie do monitorowania dostępu do budynków lub mieszkań**.

- **Kompaktowe rozmiary i minimalistyczny design:** panel wewnętrzny wideodomofonu **KENIK KG-M217** cechuje się niewielkimi rozmiarami i prostym, eleganckim designem, który doskonale pasuje do każdego wnętrza, bez dominowania w przestrzeni.
- **Wielofunkcyjność:** monitor wideodomofonu **KG-M217** pełni funkcję odbiornika w systemie wideodomofonowym marki **KENIK**, umożliwiając nie tylko komunikację z osobami odwiedzającymi, ale również kontrolę dostępu do budynków lub mieszkań.
- **Intuicyjna obsługa:** dzięki **7-calowemu ekranowi dotykowemu LCD** oraz prostemu interfejsowi użytkownika, obsługa tego monitora wideodomofonowego jest bardzo intuicyjna, nawet dla osób nieobeznanych z technologią.
- **Stabilność i wydajność:** urządzenie działa na systemie operacyjnym Linux, co gwarantuje jego stabilność oraz wydajność w codziennym użytkowaniu.
- **Rozbudowane możliwości rozbudowy:** monitor **KENIK KG-M217** posiada 8 wejść alarmowych, które można wykorzystać do podłączenia różnych urządzeń, takich jak dzwonki czy czujniki ruchu, co pozwala na dalszą rozbudowę systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
- **Zintegrowane funkcje monitoringu:** urządzenie umożliwia podgląd obrazu z panelu zewnętrznego wideodomofonu oraz kamer CCTV, co zapewnia kompleksowe monitorowanie terenu wokół budynku.
- **Mobilny dostęp:** monitor **KG-M217 współpracuje z aplikacją mobilną Kenik Mobile**, umożliwiając zdalny dostęp

7" calowy monitor wewnętrzny wideodomofonu IP KENIK KG-M217 - specyfikacja i dane techniczne:

- **System operacyjny:** Linux
- **Zasilanie:** PoE (802.3af) lub DC12V/2A
- **Materiał:** plastik
- **WiFi:** 2,4GHz, 802.11b/g/n
- **Pobór mocy:** 2W (czuwanie), 9W (praca)
- **Montaż:** natynkowy, biurkowy
- **Wymiary:** 195 x 130 x 14,5 mm
- **Temperatura pracy:** -10 C do 55 C
- **Wilgotność pracy:** 10% do 90% (bez kondensacji)
- **Wyświetlacz:** 7" TFT LCD
- **Ekran:** pojemnościowy, dotykowy
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600
- **Kodek audio:** G.711
- **Kodek video:** H.264
- **Redukcja echa:** tak
- **Mikrofon:** wbudowany
- **DTMF:** RFC2833
- **Głośnik:** 8 Ω / 1 W
- **Protokoły:** SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
- **Sieciowy:** 1 x RJ45, (10/100Mbps)
- **Port RS485:** 1
- **Wyjście zasilania:** 1 (12V/100mA)
- **Wejścia dzwonka:** 8 (przy użyciu dowolnego wejścia alarmowego)
- **Wejścia alarmowe:** 8
- **Slot kart pamięć**