

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nadajnik-extendera-hdmi-ex122e-tx-p-192365.html>

NADAJNIK EXTENDERA HDMI-EX122E-TX



Cena	1 171,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HDMI-EX122E-TX
Kod EAN	5902887094200

Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6. Urządzenie może pracować w trybie połączenia "jeden-do-jeden", "jeden-do-wielu" oraz przez switch również w połączeniach kaskadowych. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w wejście i wyjście sygnału sterującego IR (nadajnik i odbiornik IR w zestawie), wyjście HDMI, wejścia/wyjścia sterujące (I/O), port RS-232 oraz port mini-USB przeznaczony do aktualizacji oprogramowania. Nadajnik obsługuje zasilanie PoE.

HDMI-EX122E-TX doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji.

Uwaga! Urządzenie pracuje od strony źródła sygnału

Rodzaj urządzenia:	Nadajnik
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	1280 x 720 - 720p @ 50/60 Hz 1920 x 1080 - 1080p @ 50/60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 3840 x 2160 - 4K UHD @ 24/30/50/60 Hz 4096 x 2160 @ 24/30 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	80 m UTP kat. 5, 100 m UTP kat. 5e, 120 m UTP kat. 6
Protokoły:	ipcolor STREAM™
Obsługiwany standard HDMI:	2.0
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	Przewód HDMI : max. 5 m Szybka transmisja danych : max. 18 Gbps Opóźnienie transmisji : 70 ... 130 ms - 1080p @ 60 Hz, 130 ... 200 ms - 4K @ 60 Hz Obsługa LPCM 2.0 Wejście / Wyjście HDMI (pętla) Odbiornik IR / Nadajnik IR Porty I/O, RS-232 (sterowanie) Port mini USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego Przycisk RESET Zdalne zarządzanie - Darmowa aplikacja iMMS - ipcolor Multimedia Management System na Android

	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air
Zasilanie:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	PoE ≤ 5.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.522 kg
Wymiary:	191 x 96 x 25 mm
Gwarancja:	2 lata